

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-d25404k-mlotowiertarka-udarowa-sds-plus-900w-42j-w-walizce-mlotkowitzarka-mocny-mlot-udarowy-obrotowy-jak-makita-hr3200-p-5004.html>



DEWALT D25404K Młotowiertarka udarowa SDS-Plus 900W 4.2J w walizce (młotkowitzarka mocny młot udarowy obrotowy) jak MAKITA HR3200

Cena	2 100,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	D25404K
Producent	DEWALT

Opis produktu

D25404K DEWALT Młotowiertarka udarowa 900W SDS-Plus 4.2J w walizce

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle
- Zatrzymania obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych
- Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
- Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i jego doskonałe parametry
- Perfekcyjna konstrukcja rękojeści typu "D" z pokrytą miękką wykładziną uchwyt zapewnia wygodny i pewny chwyt podczas pracy w każdych warunkach
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo płynne sterowanie prędkością obrotową
- Szybkowymienny uchwyt pozwala na szybko wymianę uchwytu SDS-Plus ograniczając tym samym czas przestojów
- 3-szczękowy, szybkowymienny uchwyt zapewnia krótki czas przestoju w pracy oraz wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.
- Silnik 900 W o średnicy 73 mm zapewnia bardzo dobre parametry pracy we wszystkich zastosowaniach
- Płynne i ciche działanie mechanizmu przeniesienia napędu dzięki zastosowaniu najnowszych technologii

DANE TECHNICZNE

- Moc: 900 W
- Prędkość bez obciążenia: 0-730 obr/min
- Częstość udarów: 0-4100 ud/min
- PL Average impact energy as per EPTA 05/2009 4.2 PL J
- Uchwyt SDS-Plus
- Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
- Maks. śr. wiercenia w metalu 16 mm
- Maks. śr. wiercenia w betonie 6-32 mm
- Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 90 mm
- Masa 4.9 kg
- Długość 385 x 230 mm

Wibracje

- Poziom wibracji na ramionach 14,5 m/s²
- Zakres ufnosci K1 (wibracje) 1.5 m/s²
- Wibracje na ramionach-podkuwanie 12 m/s²
- Zakres ufnosci K 2 (wibracje) 1,5 m/s²
- Wibracje na ramionach-metal 2,5 m/s²
- Zakres ufnosci K 3 (wibracje) 1,5 m/s²
- Ciśnienie dźwięku 91 dB(A)
- Zakres ufnosci K1 (hałas) 3,0 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne 104 dB(A)
- Zakres ufnosci K2 (hałas) 3,0 dB(A)

WYPOSAŻENIE

- szybkowymienny uchwyt narzędziowy
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy