

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/aeg-bbh12li-401c-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-0-9j-pro12v-li-ion-12v-4-0-ah-4935443988-p-15944.html>



AEG BBH12LI-401C akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS Plus 0,9J PRO12V Li-Ion 12V 4,0 Ah (4935443988)

Cena	899,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4935443988
Producent	AEG

Opis produktu

AEG BBH12LI-402C młot udarowo-obrotowy akumulatorowy SDS Plus 0,9J PRO12V Li-Ion 12V 4,0 Ah (4935443988)

WŁAŚCIWOŚCI

- Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 13 mm
- Sprzęgło bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa operatora i narzędzia
- Energia uderu 0,9 J daje wysokie osiągi
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

DANE TECHNICZNE

- Energia uderu 0,9 J EPTA
- Napięcie akumulatora 12 V
- Pojemność akumulatora 4.0 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-800 obr./min
- Częstotliwość uderu przy pełnym obciążeniu: 0-5350 obr./min
- Zdolność wiercenia w metalu do 10 mm
- Zdolność wiercenia w drewnie do 10 mm
- Zdolność wiercenia w betonie do 13 mm
- Waga: 1.8 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy BBH12
- Akumulator 4.0 Ah PRO Li-Ion x 1 szt.
- Ładowarka
- Adapter do bitów
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **PRO12V 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **12.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **800**
Typ mocowania: **SDS Plus**
Udar: **tak**
Max. liczba uderzeń [min-1]: **5350**
Możliwość kucia: **nie**
Energia uderzenia EPTA [J]: **0.9**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **10**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **1.8**