FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:49

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/brennenstuhl-1171331512-przenosna-oprawa-oswietleniowa-compact-led-chip-ml-cn-150-1s-v2-50w-ip54-4700lm-gniazdo-3500w-kabel-neoprenowy-h07rn-f-3g15-p-12219.html



BRENNENSTUHL 1171331512 przenośna oprawa oświetleniowa Compact LED-CHIP ML CN 150 1S V2 50W IP54 4700lm gniazdo 3500W (kabel neoprenowy H07RN-F 3G1.5)

Cena	**380,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**1171331512**
Producent	**BRENNENSTUHL**

Opis produktu

BRENNENSTUHL 1171331512 przenośna oprawa oświetleniowa Compact LED-CHIP ML CN 150 1S V2 50W IP54 4700lm gniazdo 3500W

Przenośna oprawa oświetleniowa Compact LED-CHIP Brennenstuhl ML CN 150 1S V2 o mocy 50W. Niski poziom wytwarzania ciepła, nie powoduje obrażeń. Bardzo długi okres żywotności modułu LED-CHIP, oprawa odporna na uderzenia, bezobsługowa. Masywna obudowa aluminiowa z gumowym obramowaniem dla zapewnienia dodatkowej ochrony przed uderzeniem. Posiada rozkładany i regulowany uchwyt do stawiania lub mocowania statywie 1170610. Bezproblemowy transport dzięki uchwytowi do noszenia. Gniazdo bryzgoszczelne 3500W z zabezpieczeniem przed dziećmi i samozamykającą się klapką. Wyłącznik światła.

WŁAŚCIWOŚCI

- Niski poziom wytwarzania ciepła, nie powoduje obrażeń
- Bardzo długi okres żywotności modułu LED-CHIP, oprawa odporna na uderzenia, bezobsługowa
- Masywna obudowa aluminiowa z gumowym obramowaniem dla zapewnienia dodatkowej ochrony przed uderzeniem
- Posiada rozkładany i regulowany uchwyt do stawiania lub mocowania statywie 1170610
- Bezproblemowy transport dzięki uchwytowi do noszenia
- Gniazdo bryzgoszczelne z zabezpieczeniem przed dziećmi i samozamykającą się klapką
- Wyłącznik światła
- W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED
- Nie można wymieniać lamp w oprawie
- Oprawa oświetleniowa z wysokowydajnymi diodami LED sprawdza się jako oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne (np. w warsztacie, na kempingu, w garażu, w gospodarstwie domowym itd.)
- Dzięki umieszczonemu z tyłu gniazdu oprawę oświetleniową można wykorzystać jako rozdzielacz prądu
- Zabezpieczenie przeciwbryzgowe

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
  - Napięcie: 220 - 250 V
  - Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj lampy: Reflektor
- Obudowa: tworzywo sztuczne / metal
- Klasa efektywności energetycznej: A+

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

- Pobór mocy: 50 W
- Strumień światła: 4700 lm
- Wyłącznik główny: Tak
- Oznaczenie przewodu: H07RN-F 3G1.5
- Długość przewodu: 5.0 m
- Gatunek przewodu: Guma neoprenowa
- Stopień ochrony: IP54
- Do zastosowań zewnętrznych: Tak
- Ciężar: 3.00 kg
- Wymiary:
    - Wysokość: 239 mm
    - Długość: 277 mm
    - Szerokość: 100 mm
- Temperatura robocza: od -20°C do +40°C
- Klasa ochrony: I
- Obciążenie maksymalne gniazda: 3500 W