

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/brennenstuhl-1179280300-lampa-przenosna-smd-led-ml-dn-2405-12w-ip44-950lm-kabel-neoprenowy-h05rn-f-3g10-lampa-halogen-p-12218.html>



BRENNENSTUHL 1179280300 lampa przenośna SMD-LED ML DN 2405 12W IP44 950lm (kabel neoprenowy H05RN-F 3G1.0 lampa halogen)

Cena	99,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	1179280300
Producent	BRENNENSTUHL

Opis produktu

BRENNENSTUHL 1179280300 lampa przenośna SMD-LED ML DN 2405 12W IP44 950lm

Lampa przenośna LED z super jasnymi diodami LED SMD Brennenstuhl ML DN 2405 o mocy 12W. Niski poziom wytwarzania ciepła, nie powoduje obrażeń. Bardzo długa żywotność diod LED, odporność na uderzenia, nie wymaga konserwacji. Możliwość bezstopniowego przechylania i zablokowania reflektora. Obudowa i rama z odlewu aluminiowego, powierzchniowo powlekana. Szyba wykonana z nietłukącego szkła. Stateczny stojak wykonany z rury stalowej z uchwytem z tworzywa piankowego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Niski poziom wytwarzania ciepła, nie powoduje obrażeń
- Bardzo długa żywotność diod LED, odporność na uderzenia, nie wymaga konserwacji
- Obudowa i rama z odlewu aluminiowego, powierzchniowo powlekana
- Stateczny stojak wykonany z rury stalowej z uchwytem z tworzywa piankowego
- Możliwość bezstopniowego przechylania i zablokowania reflektora
- Oprawa oświetleniowa z wysokowydajnymi diodami LED sprawdza się jako oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Diody LED emitują ekstremalnie jasne światło
- Szyba wykonana z nietłukącego szkła
- Opakowanie w kolorowym kartonie z okienkiem
- W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED
- Nie można wymieniać lamp w oprawie

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Napięcie: 220 - 240 V
 - Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj lampy: Reflektor
- Obudowa: metalowa
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Pobór mocy: 12 W
- Strumień światła: 950 lm
- Liczba diod LED: 24x dioda LED SMD 0.5W
- Rodzaj diod LED: SMD
- Oznaczenie przewodu: H05RN-F 3G1.0

- Długość przewodu: 2.0 m
- Gatunek przewodu: Guma neoprenowa
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa: I
- Do zastosowań zewnętrznych: Tak
- Ciężar: 1.62 kg
- Wymiary:
 - Wysokość: 310 mm
 - Długość: 230 mm
 - Szerokość: 205 mm

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **12**

Waga [kg]: **1.62**

Wymiary [mm]: **310 x 230 x 205**