

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/brennenstuhl-1270780110-lampa-sufitowa-led-1600lm-15w-4000k-z-czujnikiem-ruchu-do-8m-ip54-p-16291.html>



## BRENNENSTUHL 1270780110

### Lampa sufitowa LED 1600lm 15W 4000K z czujnikiem ruchu do 8m IP54

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>59,00 zł brutto</b>                                     |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>1270780110</b>                                          |
| Producent        | <b>BRENNENSTUHL</b>                                        |

## Opis produktu

BRENNENSTUHL 1270780110 Lampa sufitowa LED 1600lm 15W 4000K z czujnikiem ruchu do 8m IP54

## WŁAŚCIWOŚCI

- Lampa owalna LED z czujnikiem ruchu firmy brennenstuhl w kolorze białym jest idealna do oświetlania obszarów wejściowych, podjazdów lub wiat samochodowych
- Oprawa owalna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego IP54, idealna do garażu, piwnicy, warsztatu, ogrodu i na taras
- Łatwy montaż zewnętrznego oświetlenia ściennego LED dzięki zewnętrznemu wodoszczelnemu zaciskowi przyłączeniowemu
- Lampa ścienna o polu detekcji do 8m i kącie detekcji około 100° - do oświetlania wjazdów, podjazdów i wiat samochodowych
- Odporna na wstrząsy obudowa z tworzywa sztucznego z półprzezroczystą osłoną i dodatkowym włącznikiem światła ciągłego
- Stopień ochrony: IP54 (pyłoszczelność i bryzgoszczelność)
- Odporna na wstrząsy, bezobsługowa obudowa i diody LED
- Zużycie energii: 15 W
- Strumień świetlny: 1600 lumenów
- Temperatura barwowa: 4000K

## DANE TECHNICZNE

- Znamionowe napięcie wejściowe: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Kolor: biały
- Rodzaj lampy: Lampa ścienna / sufitowa
- Materiał obudowy: Plastik
- Strumień świetlny: 1.600 lm
- Rodzaj napięcia wejściowego: Napięcie zmienne (AC)
- Kąt wykrywania ruchu: 100°
- Maksymalny zasięg wykrywania: 8 m
- Klasa ochronności: II
- Stopień ochrony: IP54
- Odporność udarowa: IK06
- Temperatura barwy: 4000 K

- Wymiary:
  - Wysokość: 205 mm
  - Długość: 63 mm
  - Szerokość: 106 mm
- Waga: 0.27 kg

## WYPOSAŻENIE

- Lampa ścienna / sufitowa 1270780110

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **15**

Moc światła [lm]: **1600**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **0.27**

Wymiary [mm]: **63 x 106 x 205**