

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dedra-ded7622-wiertnica-wiertarka-do-betonu-2400w-80mm-205mm-otwornica-ded-7622-p-7324.html>



DEDRA DED7622 wiertnica, wiertarka do betonu 2400W (80mm - 205mm) (otwornica DED 7622)

Cena	2 909,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DED7622
Producent	DEDRA

Opis produktu

DEDRA DED7622 wiertnica, wiertarka do betonu 2,4 kW (80mm - 205mm)

Urządzenie służy do wiercenia otworów w materiałach mineralnych (beton, cegła) za pomocą wiertnic diamentowych, techniką na mokro.

WŁAŚCIWOŚCI

- Narzędzie klasy I
- Wiertnica do betonu model DED7622 została zaprojektowana do wiercenia otworów we wszelkich budowlanych materiałach ceramicznych.
- Maszyna pozwala wykonywać operacje wiertnicze za pomocą diamentowych wiertel koronowych w zakresie średnic od 80 - 205 mm.
- Wiertnica jest przystosowana do pracy z wodą jako czynnikiem chłodzącym i zapobiegającym nadmiernemu rozprzestrzenianiu się urobku. Praca na sucho nie jest wskazana.
- Wiertnica wyposażona jest w statyw co pozwala użytkować ją jako wiertnicę kolumnową.
- Za pomocą wiertnicy ze statywem można dokonywać wierceń zarówno w pionie jak i w poziomie.
- Niezależnie od położenia wiertnicy ze statywem wierceń należy dokonywać zawsze z podłączeniem instalacji wodociągowej.
- Wiercenie na sucho jest zabronione, skraca radykalnie żywotność diamentowego wiertła koronowego, prowadzi do silnego zapylenia pomieszczenia, pogarsza odprowadzanie urobku, może doprowadzić do uszkodzenia maszyny, a efektywność pracy jest znacznie mniejsza niż przy pracy na mokro.

DANE TECHNICZNE

- Silnik elektryczny komutatorowy jednofazowy
- Napięcie pracy 220-240 V~ 50Hz
- Moc znamionowa silnika 2400 W
- Ilość biegów 1
- Prędkość obrotowa 600 obr/min
- Prześwit wiertnicy na statywie 470 mm
- Skok wiertnicy na statywie 500 mm
- Średnica przyłącza wody 1/2 cala
- Masa ze statywem 23,8 kg
- Zakres średnic wierconych otworów 80 - 205 mm
- Emisja hałasu (wg ISO 7960 Aneks A 2/95):
- Poziom ciśnienia dźwięku LPA 93 dB (A)
- Poziom mocy dźwięku LWA 103 dB (A)
- Stopień ochrony IP20
- Poziom drgań zmierzony dźwigni posuwu wzdłużnego 9,29 m/s²

Typ zasilania: **elektryczne**
Moc [W]: **2400**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **23.8**