

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-d25404k-mloto-wiertarka-uchwyt-wymienny-900w-sds-plus-udarowa-42j-jak-makita-hr3200-hr3210fct-dewalt-d25405k-p-5106.html>



DEWALT D25404K Młoto-wiertarka + uchwyt wymienny 900W SDS- Plus udarowa 4.2J jak MAKITA HR3200,HR3210FCT,DEWALT D25405K

Cena	2 250,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DEWSET0003
Producent	DEWALT

Opis produktu

Młoto-wiertarka D25404K DEWALT + uchwyt wymienny 900W SDS-Plus udarowa 4.2J jak MAKITA HR3200,HR3210FCT, DEWALT D25405K

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle.
- Zatrzymanie obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych.
- Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
- Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i jego doskonałe parametry.
- Perfekcyjna konstrukcja rękojeści typu "D" z pokrytą miękką wykładziną uchwyt zapewnia wygodny i pewny chwyt podczas pracy w każdych warunkach.
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo płynne sterowanie prędkością obrotową.
- Szybkowymienny uchwyt pozwala na szybko wymianę uchwytu SDS-Plus ograniczając tym samym czas przestojów.
- 3-szczękowy, szybkowymienny uchwyt zapewnia krótki czas przestoju w pracy oraz wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.
- Silnik 900 W o średnicy 73 mm zapewnia bardzo dobre parametry pracy we wszystkich zastosowaniach.
- Płynne i ciche działanie mechanizmu przeniesienia napędu dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.

DANE TECHNICZNE

- Moc pobierana - 900 W
- Moc użyteczna - 550 W
- Prędkość bez obciążenia - 0-730 obr/min
- Częstość udarów - 0-4100 ud/min
- Energia udaru (wg normy EPTA 05/2009) - 4.2 J
- Uchwyt - SDS-Plus
- Maks. śr. wiercenia w drewnie - 40 mm
- Maks. śr. wiercenia w metalu - 16 mm
- Maks. śr. wiercenia w betonie - 6-32 mm
- Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym - 90 mm
- Masa - 4.9 kg
- Długość - 385 mm
- Wysokość - 230 mm
- Poziom wibracji na ramionach - 14,5 m/s²
- Zakres ufności K1 (wibracje) - 1.5 m/s²

- Wibracje na ramionach - podkuwanie - 12 m/s²
- Zakres ufnosci K 2 (wibracje) - 1,5 m/s²
- Wibracje na ramionach - metal - 2,5 m/s²
- Zakres ufnosci K 3 (wibracje) - 1,5 m/s²
- Ciśnienie dźwięku - 91 dB(A)
- Zakres ufnosci K1 (hałas) - 3.0 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne - 104 dB(A)
- Zakres ufnosci K2 (hałas) - 3.0 dB(A)

WYPOSAŻENIE

- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy
- Wielopozycyjna rękojeść boczna
- Mocny kufer transportowy
- Wymienny uchwyt na zwykłe wiertła cylindryczne (jak w DCH254, D25405)

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **900**

Prędkość obrotowa [rpm]: **730**

Typ mocowania: **SDS Max**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4100**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **4.2**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **40**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **16**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **32**

System tłumienia drgań: **nie**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **kufer**

Waga [kg]: **4.9**