

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-d25405k-młotowiertarka-sds-plus-900w-42j-32mm-z-funkcja-kucia-i-zestawem-akcesoriow-p-4094.html>



## DEWALT D25405K Młotowiertarka SDS-Plus 900W 4.2J 32mm z funkcją kucia i zestawem akcesoriów

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>2 350,00 zł brutto</b>                                  |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>D25405K</b>                                             |
| Producent        | <b>DEWALT</b>                                              |

### Opis produktu

#### DEWALT D25405K Młotowiertarka SDS-Plus 900W 4.2J

### WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w betonie oraz cegle.
- Zatrzymanie obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek i ceramicznych.
- Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
- Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność urządzenia oraz nadzwyczajne parametry.
- Perfekcyjna konstrukcja rękojeści typu "D" z uchwytem pokrytym miękką wykładziną zapewnia wygodny i pewny chwyt podczas pracy w każdych warunkach.
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo płynne sterowanie prędkością obrotową.
- Mechanizm szybkiej wymiany końcówek w systemie SDS-Plus ogranicza czas przestojów.
- Szybkowymienny uchwyt trójszczękowy zapewnia krótki czas przestoju i wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.
- Nowy silnik 900 W zapewnia bardzo dobre parametry pracy we wszystkich zastosowaniach.
- Płynne i ciche działanie dzięki zastosowaniu najnowszych technologii budowie mechanizmu przeniesienia napędu.

### DANE TECHNICZNE

- Moc pobierana - 900 W
- Moc użyteczna - 550 W
- Prędkość bez obciążenia - 0-730 obr/min
- Częstość udarów - 0-4100 ud/min
- Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) - 4.2 J
- Uchwyt - SDS-Plus
- Maks. śr. wiercenia w drewnie - 40 mm
- Maks. śr. wiercenia w metalu - 16 mm
- Maks. śr. wiercenia w betonie - 6-32 mm
- Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym - 90 mm
- Masa - 4.9 kg
- Długość - 385 mm
- Ciśnienie dźwięku - 91 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) - 3.0 dB(A)

- Ciśnienie akustyczne - 104 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) - 3.0 dB(A)
- Wibracje na ramionach:
- Wiercenie - 14.5 m/s2
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) - 1.5 m/s2
- Podkuwanie - 12 m/s2
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) - 1.5 m/s2
- Metal - 2.5 m/s2
- Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) - 1.5 m/s2

## ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka D25405K
- Mocny kufer transportowy
- Wielopozycyjna rękojeść boczna
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy
- Szybkowymienny uchwyt 3-szczękowy
- 2 x wiertła SDS-Plus
- Dłuto płaskie SDS-Plus 20 mm
- 4 x wiertła HSS do metalu
- 4 x wiertła do drewna
- Wiertło płaskie do drewna 20 mm
- Wiertło płaskie do drewna 25 mm
- Mocny kufer an akcesoria
- Okulary ochronne
- Rękawice robocze

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **900**

Prędkość obrotowa [rpm]: **730**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4100**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **4.2**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **40**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **16**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **32**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **kufer**

Waga [kg]: **4.9**