

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcd460t2-akumulatorowa-wiertarka-katowa-140nm-152mm-flexvolt-54v-2-0ah-6-0ah-tstak-p-12314.html>



DEWALT DCD460T2 akumulatorowa wiertarka kątowna 140Nm 152mm FLEXVOLT 54V 2,0Ah / 6,0Ah TSTAK

Cena	2 780,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCD460T2
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCD460T2 akumulatorowa wiertarka kątowna 140Nm 152mm FLEXVOLT 54V 2.0Ah / 6.0Ah TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezszcotkowy silnik zasilany napięciem 54V zapewnia większą moc i czas pracy
- Regulowany uchwyt górny i 2-pozycyjny uchwyt boczny dla bezpieczeństwa, dźwigni i kontroli
- Elektroniczne sprzęgło zastosowano w celu zapewniania odpowiedniej wydajności i bezpieczeństwa; funkcja wykrywająca reakcyjny moment obrotowy spowodowany przez zacięcie lub przeciągnięcie i redukująca prędkość do możliwego do opanowania poziomu do momentu odzyskania kontroli
- Linia elektronarzędzi Perform and Protect (Wydajności Bezpieczeństwo) została zaprojektowana w celu zapewnienia wysokiego poziomu jednego lub więcej z następujących elementów: kontrola, ochrona przed kurzem lub niskie wibracje, bez uszczerbku dla wydajności
- Moc urządzenia przewodowego z bezprzewodową swobodą
- 2 zmienne zakresy prędkości (0-300 obr/min lub 0-1250 obr/min), aby dopasować odpowiedni moment obrotowy i prędkość do zastosowania
- Metalowa obudowa przekładni zapewnia trwałość w miejscu pracy i większą niezawodność

DANE TECHNICZNE

- System: FLEXVOLT 54V
- Napięcie: 54V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 1500 W
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 130 Nm
 - Twardy: 140 Nm
- Uchwyt: 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - kluczykowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 300 obr/min
 - 2 bieg: 0 - 1250 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: 152 mm
- Waga:
 - Bez akumulatora: 4.85 kg
 - Z akumulatorem: 5.9 kg

- Wymiary:
 - Długość: 410 mm
 - Wysokość: 225 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 4.9 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarka kątowna DCD460
 - Uchwyt boczny
 - Uchwyt górny
 - Klucz do uchwytu wiertarskiego
- 2x Akumulator FLEXVOLT 54V 2.0Ah / 18V 6.0Ah Li-Ion (DCB546)
- Szybka ładowarka FLEXVOLT 54V / XR 18V (DCB118)
- Walizka systemowa typu TSTAK
 - Wkład do walizki systemowej typu TSTAK
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii FLEXVOLT 54V: DCB546 (18V 6.0Ah / 54V 2.0Ah), DCB547 (18V 9.0Ah / 54V 3.0Ah), DCB548 (18V 12.0Ah / 54V 4.0Ah). Wymienione akumulatory DEWALT FLEXVOLT 54V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki DEWALT.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **FLEXVOLT 54.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **54.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **1500**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1250**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **152**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **4.85**

Wymiary [mm]: **410 x 225**