

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcd791p2-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-70nm-xr-18v-5-0ah-li-ion-bezszczotkowa-tstak-p-12422.html>



DEWALT DCD791P2 akumulatorowa wiertarko- wkretarka 70Nm XR 18V 5,0Ah Li- Ion bezszczotkowa TSTAK

Cena	1 499,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCD791P2
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCD791P2 akumulatorowa wiertarko-wkretarka 70Nm XR 18V 5.0Ah TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa wiertarko-wkretarka XR 18V
- Bezszytowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny włącznik pozwala na pełną kontrolę wykonywane pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- System: XR 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc: 460 W
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 27 Nm
 - Twardy: 70 Nm
- Ilość nastaw wysprężlika sprzęgła: 15 + 1
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 550 obr/min
 - 2 bieg: 0 - 2000 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W drewnie: 40
- W stali: 13
- Waga bez akumulatora: 1.1 kg
- Wymiary (D x S x W): 173 mm x 67 mm x 203 mm
- Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy wkręcaniu śrub: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DCD791
 - Zaczep do paska
 - Uchwyt magnetyczny
- 2x Akumulator XR 18V 5.0Ah (DCB184)
- Ładowarka multinapięciowa
- Walizka systemowa TSTAK II
 - Wkład do walizki systemowej TSTAK
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii XR 18V: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 i z serii DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V: DCB546 (18V 6.0Ah / 54V 2.0Ah), DCB547 (18V 9.0Ah / 54V 3.0Ah), DCB548 (18V 12.0Ah / 54V 4.0Ah). Wymienione akumulatory DEWALT XR 18V i DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki DEWALT.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **460**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **40**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.1**

Wymiary [mm]: **173 x 67 x 203**