

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcd796nt-akumulatorowa-udarowa-wiertarko-wkretarka-70nm-xr-18v-bezszczotkowa-tstak-p-8235.html>



DEWALT DCD796NT Akumulatorowa udarowa wiertarko- wkrętarka 70Nm XR 18V Bezzszczotkowa TSTAK

Cena	830,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCD796NT
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCD796NT Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 70Nm XR 18V bezzszczotkowa TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V
- Bezzszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- Nowa 3 pozycyjna lampa LED, ustawiana w trybie wysoki / średni / niski z opóźnieniem 20 minut dla oświetlenia miejsca pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Napięcie (V): 18
- Maks. moment obrotowy (twardy) (Nm): 70
- Maks. moment obrotowy (miękki) (Nm): 27
- Moc użyteczna (W): 460
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 550 / 0 - 2000
- Częstość udaru (ud/min): 0 - 9350 / 0- 34000
- Uchwyt wiertarski (mm): 1,5 - 13
- Maks. średnica wiercenia [Drewno] (mm): 40
- Maks. średnica wiercenia [Metal] (mm): 13
- Maks. średnica wiercenia [Mur] (mm): 13
- Masa (kg): 1,3
- Długość (mm): 190
- Wysokość (mm): 203
- Szerokość (mm): 67
- Ciśnienie dźwięku (dB(A)): 89
- Niepewność pomiaru K 3 (hałas) (dB(A)): 3

- Ciśnienie akustyczne (dB(A)): 100
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) (dB(A)): 3
- Wibracje - wiercenie w metalu (m/s²):
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) (m/s²): 1.5
- Wibracje - wiercenie w betonie z udarem (m/s²): 11.5
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) (m/s²): 1.6
- Wibracje - wkręcanie (m/s²):
- Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) (m/s²): 1.5

WYPOSAŻENIE

- Walizka systemowa TSTAK

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB546 (18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah), DCB547 (18V 9,0Ah / 54V 3,0Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **34000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **40**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.3**

Wymiary [mm]: **190 x 203 x 67**