

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dce0825d1r-akumulatorowy-laser-5-punktowy-krzyzowy-czerwony-ip65-30m-03mmm-xr-108v-xr-12v-20ah-li-ion-niwelator-laserowy-p-12283.html>



DEWALT DCE0825D1R akumulatorowy laser 5-punktowy krzyżowy czerwony IP65 30m +/- 0.3mm/m XR 10.8V XR 12V 2.0Ah Li-ion (niwelator laserowy)

Cena	1 460,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCE0825D1R
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCE0825D1R akumulatorowy laser 5-punktowy krzyżowy czerwony IP65 30m XR 10.8V 2.0Ah Li-ion

Akumulatorowy laser 5-punktowy krzyżowy Dewalt DCE0825R. Funkcja linii krzyżowej zapewnia 150-stopniowy kąt, który przekłada się na szerokie zastosowanie, przy krótkim czasie ustawienia. Wyświetla promień dolny przy zwiększonym prześwicie, zapewnia widoczność linii i wyrównanie do ustalania układu szyn ściennych. Zintegrowany uchwyt magnetyczny, który pozwala na zamontowanie go bezpośrednio do metalowej prowadnicy. Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem zwiększając widoczność i zasięg pracy. Blokowanie wahadła, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów. Zasięg - liniowy: 20m, punktowy: 30m. W tym zestawie sprzedawany jest z jednym akumulatorem XR 10.8V 2.0Ah, ładowarką, adapterem do zasilania z baterii typu AA, czterema bateriami typu AA, uchwytem do konstrukcji K/G, tarczą celowniczą i okularami polaryzacyjnymi. Całość pakowana jest do walizki systemowej typu TSTAK.

WŁAŚCIWOŚCI

- Laser 5-punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa) + 5 jasnych punktów
- Funkcja linii krzyżowej zapewnia 150-stopniowy kąt, który przekłada się na szerokie zastosowanie, przy krótkim czasie ustawienia
- Wyświetla promień dolny przy zwiększonym prześwicie, zapewnia widoczność linii i wyrównanie do ustalania układu szyn ściennych
- Zintegrowany uchwyt magnetyczny, który pozwala na zamontowanie go bezpośrednio do metalowej prowadnicy
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem zwiększając widoczność i zasięg pracy
- Wytrzymała konstrukcja pokryta gumą obudowa, odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP65) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1.5m
- Blokowanie wahadła, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg - liniowy: 20m, punktowy: 30m
- Czas pracy - 1 lina 14 godzin, 2 linie 8 godzin, punkty 50+ godzin
- Akumulator 10.8V Li-Ion 2.0 Ah

DANE TECHNICZNE

- System: XR 10.8V / XR 12V / adapter na baterie 4x AA
- Napięcie: 6 - 12 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Kolor wiązki: czerwony
- Źródło lasera: dioda 630 - 680 nm
- Moc:

- Klasa lasera: klasa II
- Dokładność: Wszystkie linie i punkty poza dolnym punktem: +/- 3mm / 10m (+/- 0.3mm / 1m)
- Dokładność: Punkt dolny: +/- 4mm / 10m (+/- 0.4mm / 1m)
- Liczba wiązek: Linie: 2
- Liczba wiązek Punkty: 5
- Kierunek wiązek:
 - Linie: pozioma / pionowa
 - Punkty: góra / dół / przód / lewo / prawo
- Zakres widoczności we wnętrzach:
 - Liniowy: 20m
 - Punktowy: 30m m
- Rodzaj mocowania do statywu / tyczki: gwint 1/4" i gwint 5/8"
- Orientacyjny czas pracy:
 - 1 linia: 14 godzin
 - 2 linie: 8 godzin
 - Punkty: 50+ godzin
- Wymiary:
 - Szerokość: 180 mm
 - Długość: 430 mm
 - Wysokość: 350 mm
- Temperatura robocza: od -10°C do +50°C
- Temperatura przechowywania: od -20°C do +60°C
- Klasa szczelności obudowy: IP65

ZESTAW ZAWIERA

- Laser DCE0825R 5-punktowy krzyżowy czerwony
- Zintegrowana podstawa obrotowa
- Uchwyt do konstrukcji K/G (karton-gips)
- Tarcza celownicza
- Okulary polaryzacyjne
- 1x Akumulator XR 10.8V 2.0Ah
- Ładowarka multinapięciowa
- Adapter do zasilania lasera na 4 baterie AA (AA LASER PACK 6V(4-AA LR6 1.5V))
- 4x bateria AA
- Walizka systemowa typu TSTAK
- Piankowy wkład
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii XR 10.8V, z serii XR 12V i adapterem do zasilania z 4 baterii paluszkowych typu AA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **10.8**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ niwelatora: **krzyżowo-punktowy**

Kolor wiązki: **czerwony**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Wymiary [mm]: **430 x 350 x 180**