

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcf620d2-akumulatorowa-wkretarka-do-plyt-gipsowych-g-k-xr-18v-2-0ah-li-ion-p-12827.html>



DEWALT DCF620D2 akumulatorowa wkretarka do płyt gipsowych g-k XR 18V 2,0Ah Li-Ion

Cena	1 240,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCF620D2
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCF620D2 akumulatorowa wkretarka do płyt XR 18V 2.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Wkretarka do płyt g-k 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawny montaż płyt gipsowo-kartonowych
- Mocny silnik BEZSZCZOTKOWY 4400 obr/min pozwala skutecznie i wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Jedno z najlżejszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach
- Prosty, efektywny i beznarzędziowy ogranicznik głębokości osadzania wkrętów
- Dioda LED zapewnia doskonałe oświetlenie pola pracy
- Akumulator o pojemności 2.0Ah wraz z silnikiem bezszczotkowym oferuje ekstremalnie długi czas pracy oraz jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami serii XR 18V
- Blokada włącznika umożliwia pracę w cyklu stałym bez konieczności trzymania spustu
- Ergonomiczna i ogumowana rękojeść zapewnia maksymalny komfort podczas użytkowania narzędzia w pozycji pistoletowej, jak i podłużnej
- Dostarczana z głowicą do pojedynczych wkrętów, co umożliwia pracę z wkrętami taśmowymi i pojedynczymi tym samym narzędziem
- Funkcja zapamiętywania ustawień regulacji głębokości mocowania wkrętów
- Trwała konstrukcja do pracy w ciężkich warunkach budowlanych
- Bezpieczne przechowywanie za pomocą zaczepu do paska, który może być umieszczony po lewej lub po prawej stronie narzędzia
- Dostarczany z mocnym kufrem TSTAK II, kompatybilnym z innymi częściami TSTAK

DANE TECHNICZNE

- System: XR 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc użyteczna: 435 W
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 5 Nm
 - Twardy: 30 Nm
- Rodzaj mocowania: 6-kąt 6.35 mm (1/4" HEX)
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 4400 obr/min
- Maksymalna średnica wkręta: 4.2 mm
- Waga:
 - Wkretarka bez magazynka:
 - Bez akumulatora: 1.08 kg

- Z akumulatorem 2.0Ah: 1.48 kg
- Z akumulatorem 5.0Ah: 1.70 kg
- Wkrętarka z magazynkiem:
 - Bez akumulatora: 1.48 kg
 - Z akumulatorem 2.0Ah: 1.88 kg
 - Z akumulatorem 5.0Ah: 2.10 kg
- Magazynek: 0.40 kg
- Wymiary:
 - Wkrętarka bez magazynka:
 - Długość: 262 mm
 - Wysokość: 233 mm
 - Długość głowicy: 220 mm
 - Wkrętarka z magazynkiem:
 - Długość: 380 mm
 - Wysokość: 233 mm
 - Długość głowicy: 335 mm
 - Magazynek:
 - Długość: 205 mm
 - Wysokość: 125 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A)
 - Poziom wibracji: poniżej 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wkrętarka do płyt gipsowych DCF620
 - Głowica do pojedynczych wkrętów
 - Uchwyt magnetyczny oraz końcówka wkrętarska PR2 25mm DT7520
- 2x Akumulator XR 18V 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- Ładowarka wielonapięciowa XR
- Walizka systemowa typu TSTAK II
 - Wkład do walizki systemowej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez magazynka DCF6201 i końcówki PH2 G-K 153mm DT7205. Akcesoria można dokupić osobno.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii XR 18V: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 i z serii DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V: DCB546 (18V 6.0Ah / 54V 2.0Ah), DCB547 (18V 9.0Ah / 54V 3.0Ah), DCB548 (18V 12.0Ah / 54V 4.0Ah). Wymienione akumulatory DEWALT XR 18V i DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki DEWALT.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **435**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4400**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.48**

Wymiary [mm]: **380 x 233**