

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcf880nt-akumulatorowy-klucz-udarowy-203nm-xr-18v-tstak-p-8237.html>



DEWALT DCF880NT Akumulatorowy Klucz udarowy 203Nm XR 18V TSTAK

Cena	829,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCF880NT
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCF880NT Akumulatorowy klucz udarowy 203Nm XR 18V TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Nowa generacja kompaktowych kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V przystosowanych do litowo-jonowych akumulatorów nowej technologii
- Ekstremalnie kompaktowa, lekka konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach
- Pierścień oświetlający z zastosowanymi białymi diodami LED i z funkcją opóźnienia poprawia widoczność miejsca pracy oraz daje funkcjonalność latarki
- Zastosowana elektronika pozwala na całkowitą sterowalność we wszystkich pracach
- Ergonomiczna konstrukcja i wygodny ogumowany uchwyt zapewniają lepszą kontrolę podczas pracy oraz wygodę użytkowania
- Metalowa przekładnia zapewnia skuteczne przeniesienie napędu oraz długą żywotność urządzenia
- Aluminiowa obudowa przekładni gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła
- Końcówka wrzeciona kwadrat 1/2" zapewnia efektywne przeniesienie momentu obrotowego
- Należąc do gamy XR Li-Ion charakteryzuje się dużą efektywnością przy pracy

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Moc użyteczna: 250 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2.300 obr./min
- Częstotliwość uderu na biegu jałowym: 0 - 2.700 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy: 203 Nm
- Uchwyt narzędziowy: 1/2" (12,7 mm)
- Parametry wkręcania:
 - Maksymalna średnica śruby: M16
- Wibracje na dłoniach/ramionach-udar: 11 m/s²
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 4.9 m/s²
- Ciśnienie dźwięku: 93 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne: 104 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
- Waga: 1.01 kg
- Wymiary:
 - Wysokość: 190 mm
 - Długość: 147 mm

WYPOSAŻENIE

- DCF880 - klucz udarowy 203Nm 1/2" 18V
- Walizka systemowa TSTAK
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB546 (18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah), DCB547 (18V 9,0Ah / 54V 3,0Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **250**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2300**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **2700**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 201 do 300**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.01**

Wymiary [mm]: **147 x 190**