

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcf894p2-akumulatorowy-klucz-udarowy-447nm-xr-18v-uchwyt-kwadratowy-12-li-ion-bezszczotkowy-tstak-p-12424.html>



DEWALT DCF894P2 akumulatorowy klucz udarowy 447Nm XR 18V uchwyt kwadratowy 1/2" Li-Ion bezzszczotkowy TSTAK

Cena	1 730,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCF894P2
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCF894P2 akumulatorowy klucz udarowy 447Nm XR 18V 1/2" 5.0Ah TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Nowy, kompaktowy i precyzyjny 18V klucz udarowy z silnikiem bezzszczotkowym
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 447 Nm zapewnia do 3100 uderzeń na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
- Ma zaledwie 178mm długości i 1.5kg wagi - kompaktowa konstrukcja i jednocześnie duża moc
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego zapewnia kontrolę pracy i umożliwia dostosowanie parametrów do wykonywanego zadania
- "Low mode", czyli tryb z kontrolą dokręcania pracuje z mniejszą prędkością i momentem obrotowym dla zachowania większej precyzji
- W trybie wkręcania prędkość obrotowa jest maksymalna. W momencie wykrycia oporu (włączenia się uderu) narzędzie zatrzymuje się a następnie dokręca z częstotliwością 3100ud/min
- W trybie wykręcania klucz działa z maksymalną prędkością, a w momencie wykrycia poluzowania śruby zmniejsza prędkość obrotową. Funkcja ta zapobiega całkowitemu i niekontrolowanemu wykręceniu śruby
- W trybie "High" klucz działa z pełną prędkością zarówno przy wkręcaniu jak i wykręcaniu
- Uchwyt 1/2" (13 mm) ze stożkiem blokującym zapewnia lepsze przenoszenie momentu i zabezpiecza nasadkę
- Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i funkcjonalność latarki
- Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli
- Do 813 Nm momentu "zrywania" dla trudnych do usunięcia śrub

DANE TECHNICZNE

- System: XR 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc: 580 W
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem zapadkowo-kołkowym
- Maksymalny moment obrotowy / dokręcania: 447 Nm
- Maksymalny moment zrywający: 813 Nm
- Prędkość bez obciążenia:
 - 1 bieg: 0 - 900 obr/min
 - 2 bieg: 0 - 2000 obr/min
 - 3 bieg: 0 - 2000 obr/min

- Częstotliwość uderu: 3100 ud/min
- Waga bez akumulatora: 1.5 kg
- Długość: 178 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 4.4 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)
 - Poziom wibracji: 13.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz uderowy DCF894
 - Zaczep do paska
- 2x Akumulator XR 18V 5.0Ah (DCB184)
- Ładowarka multinaściowa
- Walizka systemowa TSTAK II
 - Wkład do walizki systemowej TSTAK
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii XR 18V: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 i z serii DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V: DCB546 (18V 6.0Ah / 54V 2.0Ah), DCB547 (18V 9.0Ah / 54V 3.0Ah), DCB548 (18V 12.0Ah / 54V 4.0Ah).
Wymienione akumulatory DEWALT XR 18V i DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki DEWALT.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **3**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **3100**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 401 do 500**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.5**

Wymiary [mm]: **178**