

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcg412n-szlifierka-katowa-125mm-akumulatorowa-li-ion-xr-18v-mocniejsza-od-dga452-p-4625.html>



DEWALT DCG412N Szlifierka Kątowa 125mm Akumulatorowa Li-Ion XR 18V (mocniejsza od DGA452)

Cena	699,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCG412N
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCG412N Szlifierka Kątowa 125mm Akumulatorowa Li-Ion XR 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Stalowa przekładnia zapewnia wytrzymałość i niski poziom vibracji, zwiększając tym samym wydajność pracy
- Niskoprofilowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach
- Inteligentny włącznik i blokada włączenia zapewnia doskonałą sterowalność i bezpieczeństwo pracy
- Beznarzędziowo ustawiana osłona zwiększa wszechstronność zastosowań
- 2-pozycyjna rękojeść boczna zapewnia większą wygodę i lepszą sterowalność
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarcz

DANE TECHNICZNE

- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Napięcie (V): 18
- Maks. średnica tarczy (mm): 125
- Gwint wrzeciona: M14
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 7000
- Moc użyteczna (W): 405
- Masa (kg): 2,9
- Długość (mm): 400
- Wysokość (mm): 125
- Vibracje na ramionach- szlifowanie drobne (m/s²): 6.0
- Ciśnienie dźwięku (dB(A)): 87
- Ciśnienie akustyczne (dB(A)): 98

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB546 (18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah), DCB547 (18V 9,0Ah / 54V 3,0Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **405**

Prędkość obrotowa [rpm]: **7000**

Regulacja obrotów: **nie**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Gwint wrzeciona: **M14**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Waga [kg]: **2.9**

Wymiary [mm]: **400 x 125**