

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dcg414t2-akumulatorowa-szlifierka-katowa-125mm-flexvolt-54v-20ah-60ah-bezszczotkowa-1500w-tstak-dcg414t2-qw-p-8238.html>



DEWALT DCG414T2 Akumulatorowa szlifierka kątowna 125mm FLEXVOLT 54V 2.0Ah / 6.0Ah bezszczotkowa 1500W TSTAK (DCG414T2-QW)

Cena	2 450,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCG414T2
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCG414T2 Akumulatorowa szlifierka kątowna 125mm FLEXVOLT 54V 2.0Ah / 6.0Ah bezszczotkowa TSTAK

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc odpowiadająca szlifierce przewodowej 1500W
- Bezszybowy silnik 54V umożliwia lepszą wydajność w wymagających pracach
- Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika
- Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy
- Zabezpieczone siatką otwory wlotowe powietrza ograniczają zasysanie pyłu do silnika
- Ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort
- Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona umożliwia maksymalną głębokość cięcia oraz większą ochronę przycisku podczas używania w ciasnych przestrzeniach
- Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego zapewnia większą wygodę i kontrolę
- Akumulator 54V XR FlexVolt zapewnia maksimum mocy i wydajności
- System FLEXVOLT oparty został na napięciu roboczym 54V dzięki specjalnemu połączeniu trzech pakietów ogniw w akumulatorze
- Dzięki dołączonej nakładce, która fizycznie rozdziela go na 3 pakiety ogniw po 18V (poniżej 100Wh), staje się on bezpieczny w transporcie
- Specjalna konstrukcja akumulatorów DEWALT FLEXVOLT sprawia, że jest są kompatybilne ze wszystkimi narzędziami Litowo-Jonowymi marki DEWALT zasilanymi napięciem 18V i 54V

DANE TECHNICZNE

- Maks. średnica tarczy (mm): 125
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 9000
- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Napięcie (V): 54 / 18
- Pojemność akumulatora (Ah): 6.0 / 2.0
- Gwint wrzeciona: M14
- Masa (kg) 2,9
- Długość (mm): 400
- Wysokość (mm): 125
- Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne (m/s²): 5.9
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) (m/s²): 1.5

- Wibracje na ramionach-szlifowanie (m/s²): 2.9
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) (m/s²): 1.5
- Ciśnienie dźwięku (dB(A)): 84
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) (dB(A)): 3
- Ciśnienie akustyczne (dB(A)): 95
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) (dB(A)): 3

ZESTAW ZAWIERA

- DCG414 - Akumulatorowa szlifierka kątowna 125mm
- 2x Akumulator 54V 2.0Ah / 18V 6.0Ah (DCB546)
- Ładowarka - DCB118
- Walizka systemowa TSTAK

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Dewalt DCB546 (18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah), DCB547 (18V 9,0Ah / 54V 3,0Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **FLEXVOLT 54.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **54.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Regulacja obrotów: **nie**
Łagodny rozruch: **nie**
Średnica tarczy [mm]: **125**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**
Waga [kg]: **2,9**
Wymiary [mm]: **400x125**