

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dewalt-dch273p2t-akumulatorowa-mlotowiertarka-sds-plus-2-1j-xr-18v-5-0ah-li-ion-silnik-bezszczotkowy-p-12780.html>



DEWALT DCH273P2T akumulatorowa młotowiertarka SDS-PLUS 2,1J XR 18V 5,0Ah Li-Ion (silnik bezszczotkowy)

Cena	2 100,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCH273P2T
Producent	DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCH273P2T akumulatorowa młotowiertarka SDS-PLUS 2.1J XR 18V 5.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezczotkowy silnik o dużej wydajności dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

DANE TECHNICZNE

- System: XR 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędzia: SDS-Plus
- Moc użyteczna: 400 W
- Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.1 J
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1100 obr/min
- Częstość udarów: 0 - 4600 ud/min
- Maksymalna średnica wiercenia
 - W betonie: 24 mm
 - W drewnie: 26 mm
 - W metalu: 13 mm
- Waga:
 - Masa bez akumulatora: 2.50 kg
 - Masa z akumulatorem: 3.11 kg
- Wymiary (D x S x W): 301 mm x 85 mm x 202 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)

- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
- Poziom wibracji:
 - Wiercenie w betonie z udarem: 6.6 m/s2
 - Podkuwanie: 5.4 m/s2
 - Wiercenie w metalu:
 - Wkręcanie: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka DCH273
 - Uchwyt boczny
 - Ogranicznik głębokości
- 2x Akumulator XR 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- Ładowarka wielonapięciowa XR
- Walizka systemowa typu TSTAK II
 - Wkład do walizki systemowej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki DEWALT z serii XR 18V: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 i z serii DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V: DCB546 (18V 6.0Ah / 54V 2.0Ah), DCB547 (18V 9.0Ah / 54V 3.0Ah), DCB548 (18V 12.0Ah / 54V 4.0Ah). Wymienione akumulatory DEWALT XR 18V i DEWALT FLEXVOLT 18V / 54V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki DEWALT.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XR 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **400**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1100**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4600**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **2.1**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **26**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **24**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.11**

Wymiary [mm]: **301 x 85 x 202**