

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dhr243rt2j-dga504z-ddf458zj-dtd152z-akumulatorowa-mlotkowiartarka-szlifierka-katowa-wiertarko-wkretarka-zakretarka-udarowa-lxt-18v-5-0ah-p-11193.html>



DHR243RT2J + DGA504Z + DDF458ZJ + DTD152Z akumulatorowa młotkowiartarka + szlifierka kątowna + wiertarko- wkretarka + zakrętarka udarowa LXT 18V 5,0Ah

Cena	5 270,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	MAKSET1674
Producent	MAKITA

Opis produktu

DHR243RT2J + DGA504Z + DDF458ZJ + DTD152Z akumulatorowa młotkowiartarka + szlifierka kątowna + wiertarko-wkretarka + zakrętarka udarowa LXT 18V 5,0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- **Młotkowiartarka SDS-PLUS DHR243**
 - Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
 - Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
 - Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
 - Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
 - BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
 - Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewniają większą kontrolę i możliwość manewru
 - BLDC bez szczotkowy silnik prądu stałego - dzięki temu pracuje o 40% dłużej na tym samym akumulatorze
 - 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
 - Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
 - Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
 - Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
 - 3 tryby pracy wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **Szlifierka kątowna 125mm DGA504**
 - Lekka i poręczna szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm
 - BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
 - Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
 - Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
- **Wiertarko-wkretarka DDF458**
 - Trwałe obudowy przekładni, wykonane z aluminium
 - Dwie prędkości
 - Przycisk z elektroniczną regulacją
 - Wszystkie koła zębate są wykonane z metalu, co zapewnia trwałość
 - Wysoka moc i udoskonalone żywotność
 - Wysoki moment obrotowy i wiertarki prędkości zapewnić wydajność 20% wyższą niż w poprzednim modelu.
 - Podwójne oświetlenie LED z zegarem

- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu: aby zapewnić najlepszą kontrolę nad bit

- **Zakrętarka udarowa DTD152**

- Wysoki moment obrotowy: 165 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- **Młotkowiertarka SDS-PLUS DHR243**

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Energia pojedynczego uderzenia: 2.0J
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min
- Maksymalna średnica wiercenia:
 - W stali: 13 mm
 - W drewnie: 27 mm
 - W betonie: 24 mm
- Wymiary: 353 mm x 213 mm x 85 mm
- Waga (EPTA): 3.2 - 3.7 kg

- **Szlifierka kątowna 125mm DGA504**

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Nie
- Średnica tarczy: 125 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr/min
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Wymiary: 362 mm x 145 mm x 140 mm
- Waga (EPTA): 2.26 - 3.73 kg

- **Wiertarko-wkrętarka DDF458**

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Nie
- Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegu jałowym:
 - 1 bieg 0 - 400 obr/min
 - 2 bieg 0 - 2000 obr/min
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 58 Nm
 - Twardy: 91 Nm
- Maksymalna średnica wiercenia:
 - W stali 13mm
 - W drewnie 76mm
- Wymiary: 225 mm x 79 mm x 259 mm
- Waga (EPTA): 2.3

- **Zakrętarka udarowa DTD152**

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Nie
- Maksymalny moment obrotowy: 165 Nm
- Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4" (HEX 1/4")
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2900 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 0 - 3500 ud/min
- Zdolność zakręcania:
 - Śruby standardowe: M5 - M16
 - Śruby maszynowe: M4 - M8
 - Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M12
 - Gwint zwykły: 22 - 125 mm
- Wymiary: 238 mm x 238 mm x 79 mm
- Waga (EPTA): 1.3 - 1.6

ZESTAW ZAWIERA

- Młotkowiertarka SDS-PLUS DHR243
 - Szybkowymienny uchwyt typu SDS-Plus (194080-7)
 - Szybkowymienny uchwyt cylindryczny (194079-2)
 - Ogranicznik głębokości (324219-0)
- Szlifierka kątowa 125mm DGA504
 - Osłona tarczy szlifierskiej 125mm (123145-8)
 - Uchwyt boczny (158237-4)
 - Kołnierz mocujący (224415-9)
 - Nakrętka kołnierza (224554-5)
 - Klucz do nakrętki kontrującej (782423-1)
 - Tarcza do szlifowania zgrubnego (A-80656)
- Wiertarko-wkrętarka DDF458
 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm (763248-2)
 - Uchwyt boczny (126130-0)
 - Końcówka wkrętakowa nr 2
 - Uchwyt do mocowania na pasku
 - Uchwyt na bity
- Zakrętarka udarowa DTD152
 - Uchwyt do mocowania na pasku
- 2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Szybka ładowarka DC18RC
- 2x Walizka systemowa typu MAKPAC
 - 2x Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Urządzenia współpracują z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenia nie współpracują z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**