

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dolmar-am3846z-dur190lzx3-body-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-46cm-60l-do-1800m-2x18v-lxt-18v-blcd-xpt-podkaszarka-30cm-p-17444.html>



DOLMAR AM3846Z + DUR190LZX3 BODY akumulatorowa kosiarka z napędem 46cm 60L do 1800m 2x18V LXT 18V BLDC XPT + podkaszarka 30cm

Cena **3 635,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311069**

Opis produktu

DOLMAR AM3846Z BODY akumulatorowa kosiarka z napędem 46cm 60L do 1800m 2x18V LXT 18V BLDC XPT + MAKITA DUR190LZX3 BODY podkaszarka 30cm LXT 18V Li-Ion BLDC XPT ADT

DOLMAR AM3846Z to akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46cm, z koszem na trawę o pojemności 60 litrów, przeznaczona do trawników o powierzchni około 1800 m², posiada 8 poziomów wysokości koszenia w zakresie od 20 do 100 mm. Kosiarka pozwala na cięcie trawy z koszem, cięcie trawy bez kosza, zbieranie trawy oraz mulczowanie. Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas, tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT, funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy. Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC, dodatkowo w technologię XPT o podwyższonej odporności na pył i wilgoć. Wytrzymała stalowa obudowa. Kosiarka zasilana 2 akumulatorami 18V systemu LXT. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu.

WŁAŚCIWOŚCI DOLMAR AM3846Z

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Wydajny i energooszczędny silnik bezszczotkowy pozwala na skoszenia powierzchni 1800m² z użyciem 4 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah
- Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas
- Tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT
- Funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Miękki gumowany uchwyt zaprojektowany do łatwego pchania kosiarki
- Centralna regulacja wysokości koszenia
- Duży kosz na trawę o pojemności 60 litrów ze wskaźnikiem zapelnienia
- Wytrzymała stalowa obudowa
- Tryby pracy: cięcie trawy z koszem, cięcie trawy bez kosza, zbieranie trawy, mulczowanie
- Posiada cztery gniazda na akumulatory, aby wydłużyć czas pracy
- Kosiarka równocześnie wykorzystuje do pracy dwa akumulatory, komplet akumulatorów można ręcznie przełączyć pokrętką
- Do 50 minut pracy z wykorzystaniem czterech akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE DOLMAR AM3846Z

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 46 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 8 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy silnika: tryb cichy 2500 obr/min
- Tryby pracy silnika: tryb wysokiej wydajności ADT 3300 obr/min
- Tryby pracy: cięcie trawy z koszem, cięcie trawy bez kosza, zbieranie trawy, mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża: bez obciążenia: 2500 obr/min
- Prędkość obrotowa noża: prędkość maksymalna: 3300 obr/min
- Napęd: tak
- Prędkość jazdy: 2.5 - 5.0 km/h
- Pojemność kosza: 60 l
- Zalecana do powierzchni: 2000 m²
- Obudowa: stalowa
- Średnica kół: przednie: 230 mm
- Średnica kół: tylne: 230 mm
- Wymiary (D x S x W): 1610 - 1690 mm x 535 mm x 980 - 1190 mm
- Waga z 4 akumulatorami: 35.3 - 39.7 kg
- Stopień ochrony: IPX4

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 90.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

Czas pracy z czterema akumulatorami LXT 18V:

Z wyłączonym napędem:

- 1.5Ah: 12.5 min
- 2.0Ah: 16.5 min
- 3.0Ah: 25 min
- 4.0Ah: 33 min
- 5.0Ah: 41.5 min
- 6.0Ah: 50 min

Z napędem 5km/h:

- 1.5Ah: 10.5 min
- 2.0Ah: 14 min
- 3.0Ah: 21 min
- 4.0Ah: 28 min
- 5.0Ah: 35 min
- 6.0Ah: 42 min

Podkaszarka akumulatorowa MAKITA DUR190LZX3 z 3-stopniowym elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Uchwyt typu pętla. Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC, dodatkowo w technologię XPT o podwyższonej odporności na pył i wilgoć. Wytrzymała stalowa obudowa. Kosa zasilana jednym akumulatorem LXT 18V Li-ion. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. W tej wersji kosa sprzedawana bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla klientów którzy posiadają już akumulatory i ładowarkę z serii MAKITA LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI DUR190LZX3

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana jednym akumulatorem LXT 18V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia

- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt typu pętla
- Prędkość bez obciążenia 6000 obr/min
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa

DANE TECHNICZNE DUR190LZX3

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ uchwytu: pętla
- Szerokość cięcia:
 - Nóż z 3 zębami: 230 mm
 - Nóż z 4 zębami: 230 mm
 - Żyłkowa głowica tnąca: 300 mm
 - Nóż z tworzywa sztucznego: 230 mm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:
 - Bieg 1: 3500 obr/min
 - Bieg 2: 5100 obr/min
 - Bieg 3: 6000 obr/min
 - Tryb ADT: 4000 - 6000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: żyłkowa głowica tnąca: 300 mm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.0 - 2.4 mm
- Długość całkowita (bez narzędzia tnącego): 1775 mm
- Waga (EPTA): 2.9 - 3.2 kg
- Hałas i wibracje:
 - Z 4-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.9 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.4 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 77.0 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 91.6 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.9 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.9 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 87.1 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Z głowicą z nożami z tworzywa:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.1 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 75.6 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 85.9 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DOLMAR am3846Z
- Ostrze (zamontowane)
- Kosz na trawę
- Wkład mulczujący (mulczownik)
- Klucz montażowy 17 (782210-8)
- Klucz montażowy 13 (782212-4)
- Podkaszarka DUR190L
- 2-żyłkowa głowica tnąca (198893-8)
- Osłona głowicy żyłkowej
- Pasek na jedno ramię (125516-5)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw akcesoria (813304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Kosiarka DOLMAR AM3846Z jest bliźniacza z kosiarką Makita DLM462, różnica polega na wyłączeniu na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i

zintegrowanych uszczelkach. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędzi akumulatorowych.