

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/dolmar-cs2464c-spalinowy-multisystem-ogrodowy-4-suw-105-mk-077-kw-254-cm3-en422mp-nozyce-do-zywoplotu-lamane-25cm-p-17029.html>



DOLMAR CS246.4C spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy 4-suw 1.05 MK 0.77 kW 25.4 cm³ + EN422MP nożyce do żywopłotu łamane 25cm

Cena	2 741,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310977

Opis produktu

DOLMAR CS246.4C spalinowy MULTISYSTEM ogrodowy 4-suw 1.05 MK 0.77 kW 25.4 cm³ + EN422MP nożyce do żywopłotu łamane 25cm

WŁAŚCIWOŚCI

- **CS246.4C**
- Spalinowa wielofunkcyjna jednostka napędowa z silnikiem 4-suwowym
- MM4 - technologia firmy MAKITA zapewniająca wysoką wydajność, niewielkie rozmiary, łatwość utrzymania, niską emisję spalin, niskie koszty eksploatacji oraz niski poziom hałasu
- Easy Start - system łatwego rozruchu
- Konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu - dzięki unikalnemu, opatentowanemu obiegowi oleju, który umożliwia pracę w każdym położeniu (360°), urządzenie idealnie sprawdza się podczas koszenia na zboczach
- Jedno narzędzie, wiele możliwości.
- Przyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy
- Nie ma potrzeby mieszania paliwa i oleju, który jest wymagany w modelach 2-suwowych
- Pompka zasysająca paliwo
- Silnik posiada efektywne smarowanie
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść typu pętla
- Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami przystawek
- Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH
- **EN422MP**
- Szybko mocuje się do głowic zasilających Makita z dzielonym wałem dla łatwej obsługi
- Maksymalna wydajność cięcia 250 mm i maksymalna średnica cięcia gałęzi 20 mm
- 13 regulowanych kątów ostrza 13 stopni od 90° w górę do 90° w dół
- Kompatybilny z UX01G, DUX60, DUX18, EX2650LH, CS246.4C
- Maksymalna częstotliwość skoków na biegu jałowym: 2.400 / 3.400 / 4.000 sk./min

DANE TECHNICZNE

- **CS246.4C**
- Typ silnika: 4-suwowy
- Maksymalna moc silnika: 0.77 kW przy 7000 obr/min (1.05 KM)
- Pojemność skokowa silnika: 25.4 cm³
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa E95
- Typ uchwytu: pałkowy

- Pojemność zbiornika paliwa: 0.6 l
- Pojemność zbiornika oleju: 0.08 l
- Obroty silnika przy zalecanej maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona: 8500 obr/min
- Maksymalna prędkość wrzeciona: 6500 obr/min
- Maksymalne zużycie paliwa: 0.33 kg/h
- Maksymalne jednostkowe zużycie paliwa: 408 g/kWh
- Obroty na biegu jałowym: 3000 obr/min
- Prędkość włączania sprzęgła: 3900 obr/min
- Typ gaźnika: WALBRO WYL
- Typ układu zapłonowego: Zapłon bezrozdzielaczowy
- Typ świecy zapłonowej: NGK CMR4A
- Przerwa między elektrodami: 0.7 - 0.8 mm
- Olej silnikowy: Olej SAE 10W-30 klasyfikacji API, Klasa SF lub wyższa (4-suwowy silnik samochodowy)
- Waga: 4.6 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 2.7 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 102.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 108.5 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie: 5.0-9.4 m/s²
- Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie: 3.4-5.9 m/s²
- Tabele hałasu i wibracji znajdują się w załączonej instrukcji obsługi na stronie 49

ZESTAW ZAWIERA

- Spalinowy MULTISYSTEM CS246.4C
- Pasek na ramię (125516-5)
- Miarka do oleju
- Klucz montażowy 16-17 mm
- Klucz imbusowy
- Przystawka nożyc do żywopłotu EN422MP
- Osłona prowadnicy
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie DOLMAR CS246.4C jest bliźniacze z Makita EX2650LH, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **770**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3000**

Długość tnąca [cm]: **25**

Długość prowadnicy [cm]: **25**

Pojemność zbiornika [l]: **0.6**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **6.6**

Typ silnika: **czterosuwowy**

Moc silnika [KM]: **1.05**

Pojemność silnika [cm³]: **25.4**