FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:11

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/eibenstock-dbe352-komplet-do-wiercenia-otworow-wiertnica-diamentowa-otwornica-ze-statywem-wiertnica-ebm3523-ze-stojakiem-bst352v-p-4810.html



EIBENSTOCK DBE352 komplet do wiercenia otworów, wiertnica diamentowa otwornica ze statywem (wiertnica EBM352/3 ze stojakiem BST352V)

Cena	**13 573,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**EBM352/3**
Producent	**EIBENSTOCK**

Opis produktu

EIBENSTOCK DBE352 komplet do wiercenia otworów, wiertnica diamentowa otwornica ze statywem (wiertnica EBM 352/3 ze stojakiem BST352V)

Wiercenie na mokro w zbrojonym betonie, kamieniu naturalnym i asfalcie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Nowo opracowany, mocny 3000W. Silnik o wysokiej żywotności i dużą rezerwą mocy.
- Elektroniczny - miękki start, zabezpieczenie nadprądowe cut-off, optyczny wskaźnik przeciążenia, podtrzymanie stałej prędkość obrotowej
- Dioda service-LED - sygnalizuje, gdy szczotki wymagają wymiany (pozostaje ok. 10 godzinach pracy przed ich skończeniem)
- 3 biegowa skrzynia w kąpieli olejowej - zapewnia optymalne smarowanie wszystkich elementów przekładni dzięki zastosowaniu pompki oleju.
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe
- Kabel PUR-construction site - mocny, do użytku w trudnych warunkach
- Uniwersalne połączenie – łatwe i szybkie mocowanie silnik do statywu bez konieczności użycia narzędzi
- Zintegrowany poziomica na stojaku, a także dodatkowy uchwyt i wskaźnik centrujący umożliwiają dokładne ustawienie narzędzia.
- Regulowana do 45 ˚ kolumna stojaka umożliwia wiercenia pod kątem
- Kompaktowa, uniwersalna podstawa umożliwia mocowanie stojaka za pomocą kotwy lub podciśnieniowo (potrzebny dodatkowo pompa próżniowa jako wyposażenie dodatkowe)
- Zdejmowane koła stojaka (wyposażenie dodatkowe) – umożliwiają łatwy transport całego zestawu.

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 3000 W
- Prędkość znamionowa 230/500/1030 rpm
- Wiertło fi 42-352 mm
- Połączenie wrzeciona 1¼“ męskie
- Uniwersalny uchwyt połączenia narzędzie maszyna
- Waga: 12,5 kg