FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:04

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/eibenstock-etn1623p-wiertnica-otwornica-diamentowa-na-sucho-i-mokro-2200w-max-162mm-p-3598.html



Eibenstock ETN162/3P wiertnica / otwornica diamentowa na sucho i mokro 2200W max. 162mm

Cena	**5 210,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**ETN162/3P**
Producent	**EIBENSTOCK**

Opis produktu

Eibenstock ETN162/3P Wiertnica diamentowa 2200W max. 162mm

Uniwersalna wiertnica diamentowa ETN 162/3P do wierceń na mokro i sucho w betonie w zakresie średnic 82-162 mm mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- trzybiegowa w kąpieli olejowej skrzynia biegów
- wiercenie na mokro i sucho
- zintegrowane doprowadzenia wody i odprowadzenia pyłów, nie wymagające separacji zanieczyszczeń
- układ: elektroniczny miękkiego startu, przeciążenia wyłączający maszynę i kontroli temperatury
- rękojeść z pierścieniem centrującym urządzenie i podłączeniem wody
- sprzęgło mechaniczne

DANE TECHNICZNE

- Moc: 2200 W
- Zasilanie: 230 V
- Mocowanie narzędzia: 1/2" żeński 1 1/4" męski
- Zakres prędkości obrotowych: 0-510 / 0-1150 / 0-2500 obr/min
- Mocowanie narzędzia: 1 1/4
- Średnica wiercenia na mokro I bieg: 122-202 mm
- Średnica wiercenia na mokro II bieg: 62-122 mm
- Średnica wiercenia na mokro III bieg: 12-62 mm
- Średnica wiercenia na sucho I bieg: 82-162 mm
- Średnica wiercenia na sucho II bieg: 42-82 mm
- Średnica wiercenia na sucho III bieg: 12-42 mm
- średnica kołnierza: 60 mm
- Masa: 6,8 kg

Kod producenta: ETN 162/3P