

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/eibenstock-ple450b-3300w-zakres-od-71mm-do-450mm-zestaw-wiertnica-diamantowa-pld450b-ze-stojakiem-plb450-komplet-otwornica-statyw-p-5649.html>



Eibenstock PLE450B 3300W zakres od 71mm do 450mm zestaw wiertnica diamentowa PLD450B ze stojakiem PLB450 (komplet otwornica statyw)

Cena	16 217,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PLE450B
Producent	EIBENSTOCK

Opis produktu

Eibenstock PLE450B 3300W zakres od 71mm do 450mm zestaw wiertnica diamentowa PLD450B ze stojakiem PLB450 - komplet otwornica statyw

Wiertnica diamentowa zestaw PLE 450 B to bardzo wytrzymały, dużej mocy zestaw do wykonywania otworów o średnicy w zakresie od 71mm do 450 mm. Zestaw umożliwia wiercenie na mokro w betonie zbrojonym, asfalcie i naturalnym kamieniu oraz różnego rodzaju prace związane z inżynierią lądową i wodną.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wiercenie na mokro w betonie zbrojonym, asfalcie i naturalnym kamieniu.
- Inżynieria lądowa i wodna.
- Silnik dużej mocy 3300W o wysokiej żywotności i z dużą rezerwą mocy.
- Obudowa w pełni z aluminium jest trwała i odporna.
- Elektroniczny miękki start, kontrola temperatury z odcięciem prądu, kontrolka przeciążenia, podtrzymanie stałej prędkości.
- 3-biegowa skrzynia w kąpiel olejowej zapewnia optymalne smarowanie wszystkich elementów przekładni dzięki zastosowaniu pompki oleju.
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe.
- PUR przewód przemysłowy gwarantuje bezpieczną i długą eksploatację.
- Pryzma szybkiego mocowania wiertnicy do statywu bez użycia kluczy.
- Zintegrowana poziomica na obudowie maszyny i uchwycie służąca do właściwego ustawienia wiertnicy.
- Kolumna regulowana w trzech zakresach 75° / 60° / 45°
- Kolumna ze stali wytrzymała i stabilna, odporna na skrzywienia.
- Wymienna listwa zębata kolumny.
- Statyw wyposażony w dźwignię posuw umożliwiającą zmianę położenia maszyny bez używania dodatkowych kluczy.
- Koła stojaka umożliwiają łatwy transport całego zestawu.
- Szybki i łatwy montaż silnika na statywie

DANE TECHNICZNE

- Napięcie 230V
- Moc 3300 W
- Skrzynia 3-biegowa, olejowa, biegi 1/2/3 odpowiednio 180/400/780 obr./min
- Mocowanie - 1 ¼"
- Średnica otworów 62 - 450 mm
- Długość prowadnicy - 1000 mm
- Podnoszenie - 620 mm

- Waga silnika i statywu - 35,8 kg
- Miękki start
- LED-przeciążeniowy

WYPOSAŻENIE

- PLD 450 B + PLB 450 bez koron diamentowych