

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/eibenstock-zestaw-dbe162-etn-1623-bst-182-vs-wiertnica-diamantowa-ze-statywem-etn1623p-bst182-vs-stojak-komplet-p-6439.html>



Eibenstock zestaw DBE162 (ETN 162/3 + BST 182 V/S) wiertnica diamentowa ze statywem (ETN162/3P, BST182 VS stojak komplet)

Cena	9 759,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DBE162N
Producent	EIBENSTOCK

Opis produktu

Eibenstock ETN 162/3 + BST 182 V/S zestaw wiertnica diamentowa ze statywem

Zestaw Eibenstock DBE162 to dużej mocy wiertnica diamentowa ETN162/3 ze statywem BST182 V/S przeznaczony do wierceń na mokro. Służy do bezударowego wiercenia w betonie, kamieniach naturalnych i asfalcie w zakresie średnic od 30 do 162 mm. Przekładnia zębata wyposażona w trzy prędkości obrotowe zmieniane poprzez kombinację dwóch suwaków na obudowie przekładni. Dodatkowe położenie suwaka łączy systemy szybkiego chłodzenia napędu bez konieczności wycofywania narzędzia. Maszyna mocowana jest do stojaka za pomocą szybkiego zatrzasku.

WŁAŚCIWOŚCI Eibenstock ETN 162/3

- Uniwersalna wiertnica do wierceń na mokro i sucho w betonie w zakresie średnic do 162* mm.
- Trzybiegowa w kąpiel olejowej skrzynia biegów
- Na sucho / na mokro
- Wiercenie na mokro i sucho
- Zintegrowane doprowadzenia wody i odprowadzenia pyłów, nie wymagające separacji zanieczyszczeń
- Układ: elektroniczny miękkiego startu, przeciążenia wyłączający maszynę i kontroli temperatury
- Rękojeść z pierścieniem centrującym urządzenie i podłączeniem wody
- Sprzęgło mechaniczne

DANE TECHNICZNE Eibenstock ETN 162/3

- Moc : 2200 W
- Zasilanie : 230 V
- Zakres prędkości obrotowych I biegu: 0÷510 min-1
- Zakres prędkości obrotowych II biegu: 0÷1150 min-1
- Zakres prędkości obrotowych III biegu: 0÷2500 min-1
- Mocowanie narzędzia : 1/2" żeński 1 1/4" męski
- Masa : 6,7 kg
- Średnica wiercenia: 60 mm
- Średnica wiercenia ze statywu: 162mm

WŁAŚCIWOŚCI Eibenstock BST 182 V/S

- System szybkiego mocowania wiertnicy do statywu bez użycia kluczy
- Regulowana do 45 ° kolumna statywu umożliwia wiercenia pod kątem
- Kompaktowa, uniwersalna podstawa umożliwia montaż za pomocą kotew lub próżni (wymagany zestaw próżniowy)

DANE TECHNICZNE Eibenstock BST 182 V/S

- Wymiary: 350 x 240 x 1050 mm
- Długość kolumny: 995 mm
- Ciężar: 14 kg
- Pochylenie: 0° do 45°
- Hamulec sanek: Tak
- Blokada w położeniu końcowym: Tak
- Mocowanie silnika: Płyta szybkiej wymiany
- Dopasowanie do podłoża: 4 śruby nastawcze / 2 libelle

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2200**

Ilość biegów: **3**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2500**

Typ mocowania: **1 1/4 UNC**

Udar: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **20.7**