

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-409324-ge5r-tb-l-szlifierka-ze-ściętą-głowicą-do-gładzi-ścian-sufitów-na-wysięgniku-w-torbie-p-17374.html>



FLEX 409.324 GE5R + TB-L Szlifierka ze ściętą głowicą do gładzi ścian sufitów na wysięgniku w torbie

Cena	3 450,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	409324

Opis produktu

FLEX 409.324 GE5R + TB-L Szlifierka ze ściętą głowicą do gładzi ścian sufitów na wysięgniku w torbie

WŁAŚCIWOŚCI

- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów
- Obrótowa głowica szlifierska, krawędziowa. Zarówno kąty jak i przejścia między ścianą a sufitem nie stanowią dla niej problemu. Teraz możesz szlifować miejsca, które do tej pory wymagały zastosowania specjalnych maszyn do prac wykończeniowych
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wypuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej: 225 mm
- Moc pobierana: 500 W
- Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1.100 - 1.650 obr./min
- Uchwyt narzędzia: talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska: obrotowa, krawędziowa
- Przedłużenie: wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy: 100°
- Regulacja obrotów: bezstopniowa
- Długość (talerz 90°): 1520 mm
- Kabel podłączeniowy: H07 RN-F, 5m

- Długość kabla: 5 m
- Waga: 3.9 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka do gładzi GE5R (405.892)
- Pad szlifierski miękki
- Pierścień zaciskowy SH-FC 32
- Torba (408.867)
- Wytłoczka chwytowa górna (408.735)
- Wytłoczka chwytowa dolna (408.743)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **500**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1650**

Regulacja obrotów: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **225**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **3.9**

Wymiary [mm]: **1520**