

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-517024-ge5-szlifierka-do-gladzi-scian-sufitow-na-wysiegniku-s44lac-odkurzacz-przemyslowy-42l-p-17379.html>



FLEX 517.024 GE5 Szlifierka do gładzi ścian sufitów na wysięgniku + S44LAC Odkurzacz przemysłowy 42l

Cena	6 280,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	517024

Opis produktu

FLEX 517.024 GE5 Szlifierka do gładzi ścian sufitów na wysięgniku + S44LAC Odkurzacz przemysłowy 42l

WŁAŚCIWOŚCI

- **Szlifierka do gładzi GE5**
- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem
- Przedłużenie, dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System
- **Odkurzacz przemysłowy S44LAC**
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostowi napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpylowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie

dodatkowe)

- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacze przemysłowe klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

DANE TECHNICZNE

- **Szlifierka gładzi GE5**
- Średnica tarczy szlifierskiej: 225 mm
- Moc pobierana: 500 W
- Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1.100 - 1.650 obr./min
- Uchwyt narzędzia: talerz szlifierski na rzep
- Przedłużenie: wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy: 100°
- Regulacja obrotów: bezstopniowa
- Długość (talerz 90°): 1520 mm
- Waga: 3,9 kg
- Kabel podłączeniowy: H07 RN-F, 5m
- **Odkurzacze przemysłowe S44LAC**
- Moc znamionowa: 1400 W
- Maksymalna wydajność powietrza: 4.500 l/min
- Maksymalne podciśnienie: 25.000 Pa (250 mbar)
- Powierzchnia filtra: 5.000 cm²
- Pojemność zbiornika: 42 l
- Pojemność cieczy: 26 l
- Gniazdo podłączeniowe: 100 - 2.400 W
- Wymiary:
- Szerokość: 565 mm
- Długość: 385 mm
- Wysokość: 650 mm
- Długość kabla: 7.5 mm
- Waga: 16.7 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka do gładzi GE5 (405.884)
- Pad szlifierski miękki
- Pierścień zaciskowy SH-FC 32
- Odkurzacze przemysłowe S44LAC (444.146)
- Wąż ssący Ø32 mm x 4 m
- Filtr klasy PES L / M / H
- Materiałowy worek filtrujący L / M
- PP worek utylizujący
- Adapter Ø25-32 mm, antystatyczny
- Klips na wąż
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**