

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-che180-ec50-set-akumulatorowa-bezszczotkowa-mlotowiertarka-sds-plus-17j-18v-50ah-li-ion-walizka-systemowa-l-boxx-p-17349.html>



FLEX CHE18.0-EC/5.0 Set akumulatorowa bezszczotkowa młotowiertarka SDS-PLUS 1.7J 18V 5.0Ah Li-Ion Walizka systemowa L- BOXX

Cena **2 516,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Czas wysyłki **Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu**

Numer katalogowy **FLEXSET1028**

Opis produktu

FLEX CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set akumulatorowa bezszczotkowa młotowiertarka z wymiennym uchwytem SDS-PLUS 2.6J 18V 5.0Ah Li-Ion Torba transportowa

Profesjonalna młotowiertarka udarowa FLEX CHE2-2618.0-EC SDS-PLUS o sile udaru 2.6J zasilana wydajnymi akumulatorami z serii 18V Li-ion. Młotowiertarkę wyposażono w bezszczotkowy silnik z wysokim współczynnikiem sprawności i przedłużonej żywotności, hamulec elektryczny, diodę LED oświetlającą miejsce pracy oraz wymienny uchwyt wiertarski. Młotowiertarka posiada również elektroniczny system zarządzania (EMS), który chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa wydajność podczas pracy. W tym zestawie sprzedawana z dwoma akumulatorami 5.0Ah, ładowarką oraz materiałową torbą transportową.

WŁAŚCIWOŚCI

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę , przedłuża jej żywotność I zwiększa efektywność
- Bezszytkowy silnik (EC) o wysokiej skuteczności i długiej żywotności z ochroną przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Mocny silnik z energią uderzenia 2,6 J
- Uchwyt wiertarski można wymienić bez użycia narzędzi
- Szybka wymiana narzędzi: uniwersalne zastosowanie, z uchwytem wiertarskim SDS-Plus lub uchwytem szybko-zaciskowym 13 mm
- Włącznik z funkcją blokady
- Elektroniczny hamulec
- Blokada obrotów do dłutowania
- Przełącznik z czterema funkcjami: wiercenie, wiercenie udarowe, kucie, regulacja ustawienia dłuta
- Solidna obudowa przekładni wykonana z odlewanego aluminium
- Ergonomiczny uchwyt z amortyzatorem i gumowaną powierzchnią.
- Drgania są zredukowane przez amortyzator sprężynowy, dodatkowe tłumienie drgań między obudową a uchwytem.
- Dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości
- Zintegrowane oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym
- Idealna do codziennego użytku do wiercenia i kucia w betonie, cegle, drewnie i metalu
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów 18.0 V

DANE TECHNICZNE

System zasilania: FLEX 18V Li-Ion
Napięcie akumulatora: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Typ mocowania: SDS-PLUS
Energia udaru (wg normy EPTA): 2.6 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min

Częstotliwość uderu na biegu jałowym: 0 - 4.350 ud/min

Maksymalna średnica wiercenia:

W stali: 13 mm

W drewnie: 30 mm

W betonie: 26 mm

Waga:

Bez akumulatora: 3.2 kg

Z akumulatorem 5.0Ah: 3.9 kg

Wymiary:

Długość: 360 mm

Szerokość: 85 mm

Wysokość: 230 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu uderowym: 15.9 m/s²
- Poziom wibracji przy kuciu: 12.7 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka SDS-PLUS CHE 2-26 18.0-EC
- Głowica BF SDS-PLUS CHE 2 (468.835)
- Rękojeść (436.364)
- Ogranicznik głębokości (417.769)
- 2x Akumulator 18V 5.0Ah Li-Ion AP18.0/5.0 (445.894)
- Szybka ładowarka CA10.8/18.0 (417.882)
- Torba narzędziowa (491.365)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki FLEX z serii FLEX 18V Li-Ion: AP18.0/2.5 2.5Ah (445.886), AP18.0/5.0 5.0Ah (445.894). Wymienione akumulatory FLEX 18V Li-Ion współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki FLEX.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **FLEX 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **980**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **4350**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **2.6**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **3.2**