

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-che2-26180-ec-body-akumulatorowa-mlotowiertarka-sds-plus-26j-18v-li-ion-bezszczotkowa-wiertarka-udarowa-p-13364.html>



FLEX CHE2-2618.0-EC BODY akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 2.6J 18V Li-Ion (bezszytkowa wiertarka udarowa)

Cena	1 150,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	491314
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX CHE 2-26 18.0-EC BODY akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 2.6J 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszytkowy silnik o wysokiej wydajności i długiej żywotności
- Mocny silnik z energią uderzenia 2,6 J
- Uchwyt wiertarski można wymienić bez użycia narzędzi
- Szybka wymiana narzędzi: uniwersalne zastosowanie, z uchwytem wiertarskim SDS-Plus lub uchwytem szybko-zaciskowym 13 mm
- Włącznik z funkcją blokady
- Elektroniczny hamulec
- Blokada obrotów do dłutowania
- Przełącznik z czterema funkcjami: wiercenie, wiercenie udarowe, kucie, regulacja ustawienia dłuta
- Solidna obudowa przekładni wykonana z odlewanego aluminium
- Ergonomiczny uchwyt z amortyzatorem i gumowaną powierzchnią.
- Drgania są redukowane przez amortyzator sprężynowy, dodatkowe tłumienie drgań między obudową a uchwytem.
- Dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości
- Zintegrowane oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym
- Idealna do codziennego użytku do wiercenia i kucia w betonie, cegle, drewnie i metalu
- System akumulatorów FLEX: odpowiedni dla wszystkich akumulatorów 18.0V

DANE TECHNICZNE

- System: FLEX 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr/min
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4350 ud/min
- Energia uderu (EPTA): 2.6 J
- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w drewnie: 30 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w betonie: 26 mm
- Waga bez akumulatora: 3.18 kg

- Waga z akumulatorem 2.5 Ah: 3.6 kg
- Waga z akumulatorem 5.0 Ah: 3.9 kg
- Wymiary (D x S x W): 360 mm x 85 mm x 230 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym: 15.9 m/s²
- Poziom wibracji przy kuciu: 12.7 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka SDS-Plus CHE 2-26 18.0-EC
- Głowica BF SDS-plus CHE 2 (468.835)
- Rękojeść (436.364)
- Ogranicznik głębokości (417.769)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez głowicy samozaciskowej, akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie jest kompatybilne z głowicą SDS-Plus BF SDS-plus CHE 2 (468.835) i głowicą samozaciskową 1.5 - 13 mm BF CHE 2 (468.843).

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki FLEX z serii FLEX 18V Li-Ion: AP18.0/2.5 2.5Ah (445.886), AP18.0/5.0 5.0Ah (445.894). Wymienione akumulatory FLEX 18V Li-Ion współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki FLEX.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **FLEX 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **980**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **4350**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **2.6**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.18**

Wymiary [mm]: **360 x 85 x 23**