

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-fhe-2-22-młotowiertarka-sds-plus-2-1j-710w-413674-p-13327.html>



FLEX FHE 2-22 młotowiertarka SDS-Plus 2,1J 710W (413.674)

Cena	699,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	413674
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX FHE 2-22 młotowiertarka SDS-Plus

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka i poręczna młotowiertarka o mocy 710W
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Przełącznik kierunku obrotów na szczotkach pozwala na uzyskanie prawie identycznego momentu obrotowego w obu kierunkach obrotu
- Ogranicznik głębokości do precyzyjnego wiercenia
- Blokada włącznika umożliwia pracę bez zmęczenia
- Solidna obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Idealnie nadaje się do wiercenia / wiercenia z udarem, średnica 4-12 mm w betonie do mocowania kołków i kotew
- Maksymalny zakres wiercenia do 22 mm w betonie

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc znamionowa: 710 W
- Typ chwytu narzędziowego: SDS-Plus
- Energia udaru (EPTA): 2.1 J
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1400 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4300 ud/min
- Maksymalna średnica wiercenia:
 - W stali: 13 mm
 - W drewnie: 30 mm
 - W betonie: 22 mm
 - W cegle: 65 mm
- Wymiary (D x S x W): 345 mm x 80 mm x 200 mm
- Waga (EPTA): 2.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym: 17.95 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka FHE 2-22
 - Uchwyt boczny (416.126)
 - Ogranicznik głębokości (416.118)
- Walizka transportowa L-BOXX 136 (414.085)
 - Wkład do walizki systemowej (414.042)
- Polska instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **710**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1400**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4300**

Możliwość kucia: **nie**

Energia uderzenia EPTA [J]: **2.1**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **22**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Waga [kg]: **2.3**

Wymiary [mm]: **345 x 80 x 200**