

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-gce-6-ec-szlifierka-do-scian-i-sufitow-mini-giraffe-z-systemem-wymiennych-glowic-do-225mm-mh-r-okragla-rotacyjna-glowica-szlifujaca-ze-scietym-p-16813.html>



FLEX GCE 6-EC Szlifierka do ścian i sufitów Mini Giraffe z systemem wymiennych głowic do 225mm + MH-R okrągła rotacyjna głowica szlifująca ze ściętym

Cena	2 838,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	SET00310890

Opis produktu

FLEX GCE 6-EC Szlifierka do ścian i sufitów Mini Giraffe z systemem wymiennych głowic do 225mm + MH-R okrągła rotacyjna głowica szlifująca ze ściętym segmentem

WŁAŚCIWOŚCI

- **GCE 6-EC**
- Sterowanie elektroniczne: bezstopniowy wybór prędkości, stała prędkość, ochrona przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury
- Bezszcotkowy silnik o większej wydajności i dłuższej żywotności
- Całkowicie odlane elementy elektroniczne zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym pyłem metalowym. Potrójna ochrona uzwojenia zmniejsza zużycie silnika, zwiększa żywotność
- Osłona czołowa z uchwytem ułatwiający obsługę i precyzyjną pracę
- Wyposażona w innowacyjny system wymiennej głowicy. Głowice szlifierskie są mocowane i zdejmowane za pomocą kliknięcia
- Skuteczne odsysanie pyłu spomiędzy obrzeża szczotkowego i talerza szlifierskiego zapobiega zatykaniu się materiałów ściernych i sprzyja bezpyłowej pracy
- Lekka i łatwa w użyciu na małych powierzchniach, w ciasnych przestrzeniach
- Idealnie nadaje się do szlifowania płyt gipsowych, litych płyt izolacyjnych ze styropianu, przygotowania do malowania
- Maszyna sprawdza się jako uzupełnienie do Giraffe GE 7
- **MH-R**
- Pozwala na szlifowanie połączeń między ścianami i sufitami bez konieczności użycia narzędzi ręcznych
- Umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu
- Obrót krawędziowej głowicy szlifierskiej jest wywoływany przez ruch narzędzia, bez przerywania procesu szlifowania
- Powoduje to 5-krotnie szybszą obróbkę krawędzi
- Zintegrowane krawędzie ślizgowe na głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni stykowych na ścianie i suficie

DANE TECHNICZNE

- **GCE 6-EC**
- Moc znamionowa: 600 W
- Maksymalna średnica tarczy: 225 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym z głowicą MH-O / MH-R: 1.100 - 1.650 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym z głowicą MH-T: 3.800 - 5.700 obr./min

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym z głowicą MH-X: 3.100 - 4.600 obr./min
- Waga: 1.2 kg
- Długość przewodu zasilającego: 4 m
- **MH-R**
- Średnica tarczy szlifierskiej: 225 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1.100 - 1.650 obr./min
- Konstrukcyjna prędkość obrotowa: 2.250 obr./min

WYPOSAŻENIE

- Mini szlifierka do gładzi GCE 6-EC
- Okrągła rotacyjna głowica szlifująca ze ściętym segmentem MH-R
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **600**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1650**

Regulacja obrotów: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **225**

Szybka wymiana tarczy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**