

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-gse5r-kompaktowa-szlifierka-ze-ściętą-głowicą-do-gładzi-ścian-sufitów-krotka-zyrafa-w-kartonie-p-6793.html>



FLEX GSE5R Kompaktowa Szlifierka ze ściętą głowicą do gładzi ścian sufitów (Krótka Żyrafa w kartonie)

Cena	3 550,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	FLEXSET1023
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX GSE5R Kompaktowa Szlifierka ze ściętą głowicą do gładzi ścian sufitów

WŁAŚCIWOŚCI

- VV elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Poręczna, lekka z optymalnym komfortem obsługi. Umożliwia dłuższy i niemęczący czas pracy
- Optymalny balans między silnikiem a głowicą szlifierską zapewnia efektywną pracę
- Dzięki ruchomej głowicy szlifierskiej możliwe jest szlifowanie we wszystkich położeniach również przy przejściach między ścianą a sufitem i ścianą i ścianą
- Dzięki tej konstrukcji ciężar głowicy okapi został zredukowany do minimum co zwiększa jej poręczność
- System kardanowy głowicy szlifierskiej pozwala na optymalne dopasowanie się do każdej powierzchni szlifującej ścian i sufitów
- Efektywne odsysanie między wieńcem szczotek a i talerzem szlifierskim zapobiega zatykaniu się elementów szlifierskich i umożliwia pracę bezpyłową
- Bezpośrednie podłączenie węża ssącego za pomocą Systemu Flex Clip
- Opcjonalnie montowana przedłużka(dodatkowe wyposażenie)
- Wyłącznik/ włącznik chroniony przed pyłem i uszkodzeniami
- Wielofunkcyjne zastosowanie. Opcjonalne użycie przedłużki zwiększa zakres pracy o kolejne 50 cm (dostępne w Akcesoriach). Przedłużka montowana jest bez użycia dodatkowych narzędzi
- Dzięki obszernej wachlarzowi akcesoriów szlifujących w asortymencie GSE 5 R idealnie sprawdza się do szlifowania karton gipsu, płyt styropianowych jak również do szlifowania powierzchni przygotowując je pod lakierowanie i do prac wygładzających
- Okapi nie musi być montowana jest od razu gotowa do pracy

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej: 225 mm
- Moc znamionowa: 500 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1.100 - 1.650 obr./min
- Uchwyt narzędzia: talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska: obrotowa, krawędziowa
- Przedłużenie: wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy: 100°
- Regulacja obrotów: bezstopniowa
- Długość (talerz 90°): 1.160 mm

- Kabel podłączeniowy: H07 RN-F, 5m
- Długość kła: 5 m
- Waga: 3.6 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka do gładzi GSE5R
- Pad szlifierski miękki
- Pierścień zaciskowy SH-FC 32
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **500**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1650**

Regulacja obrotów: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **225**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.6**

Wymiary [mm]: **1160**