

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-mxe1602-mieszadlo-mieszarka-2-biegowa-elektryczna-1600w-mieszadlo-wr2-90kg-m14-160mm-497312-p-14951.html>



FLEX MXE1602 mieszadło / mieszarka 2-biegowa elektryczna 1600W + mieszadło WR2 90kg M14 160mm (497312)

Cena	1 550,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	497312
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX MXE1602 mieszadło / mieszarka 2-biegowa elektryczna 1600W + mieszadło WR2 90kg M14 160mm (497312)

WŁAŚCIWOŚCI

- Mocna 2 biegowa przekładnia z przełożeniem, gwarantującym najkorzystniejsze przeniesienie momentu obrotowego
- Pełnozakresowa elektronika : z łagodnym rozruchem, z kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszenia , aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- Komfortowy wyłącznik z 3 stopniową regulacją dostępny z pozycji uchwytu, osłonięty gumową osłoną. 1 stopień: czyszczenie, 2 stopień: obrót w lewo , 3 stopień : obrót w prawo
- Włącznik blokady przed ponownym rozruchem w razie przerwy w dostawie prądu. Idealny do zastosowania stacjonarnego
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia
- Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową powierzchnią: niewielki ciężar maszyny i wyprostowana sylwetka, przyczyniają się do pracy bardziej komfortowej
- Cztery narożniki z ochroniaczami gumowymi i płytą metalową, zapewniają bezpieczeństwo mechanizmów podczas transportu i chronią przed uszkodzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Blokada wrzeczona z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Ułatwia wymianę końcówki mieszającej
- Sprawdzone standardowe mieszadło idealne dla użytkowników, którzy pracują głównie w niższym zakresie prędkości
- Uniwersalne mieszadło do prawie wszystkich materiałów budowlanych, dzięki drugiemu biegowi bardzo mocne na wszystkich zakresach prędkości
- Zastosowanie do 90 kg

DANE TECHNICZNE

- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1 bieg: 0-210/325/530/min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 2 bieg: 0-320/490/780/min
- Moc pobierana: 1600W
- Moc oddawana: 920W
- Mocowanie narzędzia: M14
- Tuleja mocująca o średnicy: 53mm
- Max. średnica końcówki mieszającej: 160mm
- Wymiary: 405x343x215mm (dł. x szer. x wys.)

- Waga: 5 kg (bez mieszadła)
- Długość kabla: 4,0 m

WYPOSAŻENIE

- Spiralna końcówka mieszająca WR2 140x600 M14 369.004
- Klucz SW22
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1600**

Prędkość obrotowa [rpm]: **780**

Gwint wrzeciona: **M14**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **5.0**

Wymiary [mm]: **405x343x215**