

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-pd2g180-ec-fs55-set-5-0-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-18v-5-0ah-75nm-bezszczotkowa-p-13331.html>



FLEX PD2G18.0-EC FS55 Set 5,0 akumulatorowa wiertarko- wkretarka udarowa 18V 5,0Ah 75Nm (bezszczotkowa)

Cena	1 774,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	500356
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX PD2G18.0-EC FS55 Set 5.0 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18V 5.0Ah 75Nm

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- Bezszczotkowy silnik o większej wydajności i dłuższej żywotności
- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa wydajność
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia + funkcja wiercenia udarowego
- Regulator prędkości z funkcją blokady
- Funkcja elektronicznego szybkiego hamulca
- Wytrzymała obudowa skrzyni biegów wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- Metalowy uchwyt szybko mocujący z pierścieniem oporowym i funkcją automatycznego blokowania
- Obrót prawy / lewy z blokadą bezpieczeństwa
- Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy, miękki uchwyt
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- System: FLEX 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 50 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 75 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 24 + 2
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 600 obr/min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2300 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 9.600 ud/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 37.000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia: W drewnie: 50 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: W stali: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: W murze: 14 mm
- Waga: Bez akumulatora: 1.5 kg

- Waga: Z akumulatorem 2.5 Ah: 1.9 kg
- Waga: Z akumulatorem 5.0 Ah: 2.2 kg
- Wymiary (D x S x W): 200 mm x 66 mm x 201 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego przy wierceniu w metalu: 78 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego przy wierceniu udarowym w betonie: 95 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej przy wierceniu w metalu: 89 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej przy wierceniu udarowym w betonie: 106 dB(A)
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 15.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa PD 2G 18.0-EC FS55
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (zamontowany)
- Uchwyt boczny
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Uchwyt na bity
- 2x Akumulator 18V 5.0Ah Li-Ion AP18.0/5.0 (445.894)
- Standardowa ładowarka CA18.0-LD (483.745)
- Torba usztywniana
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki FLEX z serii FLEX 18V Li-Ion: AP18.0/2.5 2.5Ah (445.886), AP18.0/5.0 5.0Ah (445.894). Wymienione akumulatory FLEX 18V Li-Ion współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki FLEX.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **FLEX 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2300**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **37000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **50**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **14**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **2.2**

Wymiary [mm]: **200 x 66 x 201**