

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-pd2g18050-set-wiertarko-wkretarka-udarowa-2-biegi-65nm-18v-rd108180230-odbiornik-radiowy-fm-dab-bluetooth-usb-aux-20w-ip64-50ah-li-ion-p-17388.html>



FLEX PD2G18.0/5.0 Set wiertarko-wkrętarka udarowa 2-biegi 65Nm 18V + RD10.8/18.0/230 odbiornik radiowy FM DAB+ Bluetooth USB AUX 20W IP64 5.0Ah Li-Ion

Cena	2 850,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311047

Opis produktu

FLEX PD2G18.0/5.0 Set akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 2-biegowa 65Nm 18V + RD10.8/18.0/230 odbiornik radiowy FM DAB+ Bluetooth USB AUX 20W IP64 5.0Ah Li-Ion L-BOXX

WŁAŚCIWOŚCI

- **PD2G18.0**
 - Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
 - 2-biegowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 18.0 V
 - Regulator prędkości z funkcją blokady
 - Funkcja elektronicznego szybkiego hamulca
 - Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
 - Trwały 4-ro biegunowy silnik
 - Szybko-złączka na bity z funkcją Auto-Lock
 - Bieg w prawo/ lewo z blokadą włączenia
 - Ergonomicznie uformowana rękojeść, dzięki uchwytowi z gumową powłoką nie wyslizguje się z ręki
 - Zintegrowana lampa LED
 - Ledowy wskaźnik stanu naładowania
 - Beznarzędziowa wymiana szczotek
 - Wyposażona w dodatkowy uchwyt, zapięcie do paska i mocowanie na bity
 - System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów 18.0 V
- **RD10.8/18.0/230**
 - Solidny, budowlany odbiornik radiowy z odbiorem stacji FM i DAB+ oraz Bluetooth 5.0
 - 2-głośnikowy system stereo 2x 10 W (20 W) i wzmocnienie basów zapewniają wyjątkową jakość dźwięku
 - Cyfrowy odbiornik bluetooth: odtwarza muzykę z odległości około 10 metrów i umożliwia sterowanie
 - Port USB 5V 2.1A pozwala na zasilanie i ładowanie urządzeń przenośnych
 - Wejście AUX 3.5mm umożliwia odtwarzanie muzyki z dowolnego urządzenia minijack 3.5 mm
 - Wejście AUX 3.5mm umożliwia podłączenie słuchawek lub zewnętrznych głośników
 - Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z zegarem, datą i tytułami utworów (Bluetooth)
 - Kolorowe podświetlenie w obudowach głośników z możliwością wyłączenia
 - Giętka składana antena jest odporna na uszkodzenia
 - Otwory montażowe i gwint 5/8" pozwalają na łatwe mocowanie odbiornika do ściany lub statywu
 - Automatyczne wyszukiwanie stacji i 5 miejsc w pamięci
 - Odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IP64)

DANE TECHNICZNE

- **PD2G18.0**
- System zasilania: FLEX 18V Li-Ion
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Maksymalny moment obrotowy:
- Miękki: 52 Nm
- Twardy: 65 Nm
- Zakres momentu obrotowego: 20+1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 380 obr./min
- 2 bieg: 0 - 1.650 obr./min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 4.940 ud./min
- 2 bieg: 0 - 21.450 ud./min
- Maksymalna średnica wiercenia:
- W stali: 13 mm
- W drewnie: 30 mm
- W murze: 16 mm
- Waga:
- Bez akumulatora: 1.4 kg
- Z akumulatorem 5.0 Ah: 2.1 kg
- **RD10.8/18.0/230**
- System: FLEX 10.8V / FLEX 18V / zasilacz 100-240V
- Napięcie: 10.8V / 18V / 230V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc wyjściowa: 20 W (2x 10 W)
- System antenowy: FM / DAB+
- Zakres częstotliwości: FM: 87.5 - 108 MHz
- Zakres częstotliwości: DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
- Bluetooth: Standard: 5.0
- Bluetooth: Zasięg: 10 m
- Wejście audio (AUX): 3.5 mm
- Port USB: 5V 2.1A
- Temperatura robocza: 0 - 40 °C
- Wymiary:
- Szerokość: 365 mm
- Wysokość: 210 mm
- Głębokość: 200 mm
- Waga: 3.7 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- **PD2G18.0**
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchniowym: 5.1 m/s²
- Poziom wibracji przy przecinaniu: 2.8 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wkrętarko-wiertarka PD2G18.0 (417.831)
- Uchwyt pomocniczy (428.698)
- Mocowanie do paska (420.115)
- Mocowanie bitów (420.123)
- Odbiornik radiowy RD10.8/18.0/230
- Przewód AUX 3.5mm
- Zasilacz AC 100-240V / DC 18V
- 2x Akumulator 18V 5.0Ah Li-Ion AP18.0/5.0 (445.894)
- Szybka ładowarka CA10.8/18.0 (417.882)
- Walizka transportowa L-BOXX 136 (414.085)
- Wkład do walizki systemowej (423.238)
- Polska instrukcja obsługi

- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki FLEX z serii FLEX 18V Li-Ion: AP18.0/2.5 2.5Ah (445.886), AP18.0/5.0 5.0Ah (445.894). Wymienione akumulatory FLEX 18V Li-Ion współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki FLEX.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **FLEX 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Ilość biegów: **2**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1650**
Typ mocowania: **walcowy**
Udar: **tak**
Max. liczba uderzeń [min-1]: **21450**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 51 do 100**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**
Waga [kg]: **2.4**