

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-s44lac-odkurzacz-przemyslowy-z-automatycznym-systemem-czyszczenia-filtra-42l-klasa-l-1400w-444146-444146-p-7900.html>



FLEX S44LAC Odkurzacz przemysłowy z automatycznym systemem czyszczenia filtra 42l Klasa L, 1400W (444.146 444146)

Cena	3 450,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	444146
Producent	FLEX

Opis produktu

FLEX S44LAC Odkurzacz przemysłowy z automatycznym systemem czyszczenia filtra 42l Klasa L 1400W (444.146 444146)

WŁAŚCIWOŚCI

- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpływowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokryw odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m3

DANE TECHNICZNE

- Moc: 1400 W
- Maksymalna wydajność powietrza: 4500 l/min
- Maksymalne podciśnienie: 25000 Pa (250 mbar)
- Powierzchnia filtra: 5.000 cm²
- Pojemność zbiornika: 42 l
- Pojemność cieczy: 26 l
- Gniazdo podłączeniowe: 100 - 2400 W
- Wymiary: 565 x 385 x 650 mm

- Długość kabla: 7,5 m
- Waga: 16,7 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1x filtr klasy PES L / M / H
- 1x materiałowy worek filtrujący L / M
- 1x PP worek utylizujący
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- 1x klips na wąż

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **1400**

Praca bezworkowa: **tak**

Kategoria odpylania: **L**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **16.7**

Wymiary [mm]: **565 x 385 x 650**