

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/flex-ge-mh-180-ec50-setmh-r-accu-giraffe-szlifierka-do-scian-i-sufitow-z-systemem-wymiennych-glowic-18v-50ah-li-ion-504041-p-2259.html>



flex GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Accu Giraffe szlifierka do ścian i sufitów z systemem wymiennych głowic 18V 5.0Ah Li-Ion (504041)

Cena	4 899,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	504041
Producent	FLEX

Opis produktu

flex GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Accu Giraffe szlifierka do ścian i sufitów z systemem wymiennych głowic 18V 5.0Ah Li-Ion (504041)

WŁAŚCIWOŚCI

flex GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Accu Giraffe szlifierka do ścian i sufitów z systemem wymiennych głowic 18V 5.0Ah Li-Ion
Specyfikacja produktu

Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, wydłuża jej żywotność i zwiększa wydajność

Elektronika: regulowana prędkość z pokrętką nastawczą, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i zabezpieczenie przed temperaturą

Silnik bezszczotkowy o wyższej sprawności i dłuższej żywotności

Niezwykle poręczna, lekka maszyna o optymalnym komforcie obsługi. Umożliwia ergonomiczną pracę bez zmęczenia

Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic szlifierskich. Głowice szlifierskie można zakładać i zdejmować jednym kliknięciem

Łatwa obsługa dzięki optymalnemu wyważeniu silnika i głowicy szlifierskiej

Niezawodne przenoszenie mocy i wysoka elastyczność dzięki elastycznemu wałowi napędowemu. Ta zasada konstrukcyjna redukuje ciężar głowicy Giraffe® do minimum. Dzięki temu obsługa jest łatwiejsza.

Kardaniczne łożysko głowicy szlifierskiej zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie do każdego nachylenia i kąta przy szlifowaniu ścian i sufitów.

Odsysanie pyłu pomiędzy pierścieniem szczotkowym a materiałem ściernym zapobiega zapychaniu się materiału ściernego i sprzyja bezpyłowej pracy

Możliwość podłączenia odkurzacza bezpieczeństwa FLEX z systemem zaciskowym FLEX do rury prowadzącej

Chroniony przed pyłem włącznik/wyłącznik

Wskaźnik pojemności baterii

System akumulatorów FLEX: może być stosowany ze wszystkimi akumulatorami 18,0 V. Dostawa bez akumulatora, ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora 18 V

Pojemność akumulatora 5,0 Ah

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1130-1730 /min

Częstotliwość skoków bez obciążenia (MH-T) 3900-5850 /min

Częstotliwość skoków bez obciążenia (MH-X) 3200-4700 /min

Tarcza szlifierska Ø 225 mm

Uchwyt narzędziowy velcro

Kąt nachylenia przy głowie 100 °

Długość 1440 mm

Waga bez baterii/głowicy 2,8 kg

ZESTAW ZAWIERA

1 segment głowicy MH-R 457.183
1 klips - pierścień szybkomocujący SH-FC 32 406.023
1 torba transportowa 408.867
2 baterie 5,0 ah AP 18,0/5,0 445.894
1 ładowarka CA 10.8/18.0 417.882
Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **akumulatorowe**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1800**
Regulacja obrotów: **nie**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **2.8**
Wymiary [mm]: **1440**