FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:11

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/geofennel-fl40-pocket-ii-laser-liniowy-krzyzowy-samopoziomujacy-ip54-12-252-20-541000-fl-40-ii-1225220-132254-p-1232.html



geoFENNEL FL40-Pocket II Laser liniowy krzyżowy Samopoziomujący IP54 (12-252-20 541000 FL 40-II 1225220 132254)

Cena	**978,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**1225220**
Producent	**geo FENNEL**

Opis produktu

geoFENNEL FL40-Pocket II Laser liniowy krzyżowy Samopoziomujący IP54 (12-252-20)

WŁAŚCIWOŚCI

- FL 40 majsterski to profesjonalny laser krzyżowy emitujący dwie długie linie światła, widoczne na powierzchniach i krawędziach elementów konstrukcji
- Wyraźne linie laserowe przecinają się pod kątem prostym wyznaczając pion i poziom
- Wraz z uchwytem wielofunkcyjnym, zawartym w zestawie, stanowi najbardziej wszechstronne na rynku narzędzie, które wykorzystasz w każdej sytuacji
- Poziomica laserowa jest wyposażona w funkcję pulsacji przeznaczoną do współpracy z detektorami laserowymi
- Dzięki temu możliwe jest ustalenie położenia niewidocznej gołym okiem linii
- Jest to szczególnie przydatne podczas pracy na zewnątrz budynków
- Zasięg lasera zwiększa się wówczas do ponad 60 m
- Głowica laserowa oraz odłączany uchwyt są wyposażone w gniazda mocowania do statywów geodezyjnych oraz fotograficznych
- Dwie pary silnych magnesów pozwalają na natychmiastowe zamocowanie przyrządu do elementów stalowych
- Otwór w zawieszce umożliwia zamocowanie przyrządu na ścianie
- Szybko i łatwo można zamocować laser do rur, belek, rusztowań, za pomocą paska przewlekanego przez specjalne szczeliny w uchwycie
- Po poluzowaniu śruby sprzęgającej, można obracać głowicę laserową na uchwycie w zakresie 360°
- Rzutowanie linii lasera w dowolną stronę jest w dalszym ciągu możliwe, pomimo sztywnego zamocowania uchwytu na statywie bądź kolumnie rozporowej

DANE TECHNICZNE

- Dokładność instrumentu (mm/m): ± 3 / 10
- Zakres automatyki poziomowania (°): ± 4
- Zasilanie bateryjne: 3 x AA
- Czas pracy – komplet baterii (h): 48
- Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali (nm): 2/635
- Rodzaj wiązki lasera: stała / kluczowana
- Diody laserowe liczba/długość fali (nm): 2/635
- Średnica strefy widoczności lasera (oko nieuzbrojone) (m): 36*
- Średnica strefy widoczności lasera (okulary wzmacniające) (m): 50*
- Średnica strefy detekcji lasera (m): 100
- Sposób mocowania instrumentu: gwint 5/8" / gwint 1/4" / magnes /pasek
- Zakres temperatur pracy (°C): -10 – +40

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

- Klasa szczelności obudowy: IP54
- Masa instrumentu (kg): 0.8
- Wymiary transportowe instrumentu (mm): 155 x 160 x 70

ZESTAW ZAWIERA

- Niwelator krzyżowy FL 40-Pocket II
- Magnetyczny uchwyt wielofunkcyjny
- Tarczka celownicza
- Pasek
- Etui
- 3x bateria AA

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana biała, natężenie oświetlenia 250 lx

System zasilania: **3x AA**
Typ niwelatora: **krzyżowy**
Kolor wiązki: **czerwony**
Typ opakowania: **futerał**
Waga [kg]: **0.8**
Wymiary [mm]: **155 x 160 x 70**