

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/geofennel-fr55-detektor-laserowy-do-wykrywania-czerwonej-wiazki-15-100-20-1510020-p-8636.html>



geoFENNEL FR55 Detektor Laserowy do wykrywania Czerwonej Wiązki (15-100-20 1510020)

Cena	749,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	1510020
Producent	geo FENNEL

Opis produktu

geoFENNEL FR55 Detektor laserowy do wykrywania czerwonej wiązki (15-100-20)

WŁAŚCIWOŚCI

- Odbiornik FR 55 z uchwytem do łaty zastępuje oko ludzkie w odszukiwaniu wiązki lasera. Położenie wiązki lasera padającej na czujnik odbiornika sygnalizowane jest dźwiękiem, kolorowymi diodami a także symbolami na wyświetlaczu LCD
- Przeznaczony do stosowania z laserowymi niwelatorami liniowymi i krzyżowymi
- Wyświetlacz LCD na panelu czołowym urządzenia oferuje wygodny dostęp do informacji o położeniu linii lasera
- Użytkownik ma również do dyspozycji dodatkową, boczną sygnalizację diodową
- Sygnał dźwiękowy pozwala precyzyjnie ustawić detektor na promień lasera bez patrzenia na wyświetlacz LCD
- Libelki rurkowe wbudowane w obudowę detektora umożliwiają precyzyjne spoziomowanie urządzenia
- Pasek na rękę służy do wygodnego przenoszenia detektora po odłączeniu od uchwyty
- Regulowany uchwyt do detektora pozwala na bardzo szybkie i sprawne zamocowanie na łacie niwelacyjnej, niezależnie od jej szerokości

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj wykrywanej wiązki: czerwona, liniowa
- Zakres nastawień precyzji detekcji (mm): ± 1
- Długość pola detekcji (mm): 40
- Kąt detekcji lasera: 45°
- Sygnalizacja poziomu przez detektor: ekran LCD, diody LED, sygnał dźwiękowy
- Zasilanie bateryjne detektora: 1 x 9V alkaliczne
- Sposób mocowania detektora: uchwyt na łatę
- Tętno sygnału dźwiękowego: 3
- Libelle wbudowane w detektor: 2
- Masa detektora (kg): 0.32
- Wymiary transportowe detektora (mm): 150 x 190 x 35

ZESTAW ZAWIERA

- Detektor FR55
- Pasek na rękę
- 1x Bateria 9V

System zasilania: **1x 9V**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **0.32**
Wymiary [mm]: **150 x 190 x 35**