

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/jasol-metal-working-acp-2-olej-do-obrobki-metali-skrawaniem-5-litrow-emulsja-chlodziwo-np-do-magnesowki-p-7808.html>



JASOL Metal Working ACP-2 Olej do obróbki metali skrawaniem (5 litrów) (emulsja chłodziwo np do magnesówki)

Cena	148,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	ACP-2
Producent	INNE

Opis produktu

Jasol Metal Working ACP-2 Olej do obróbki metali skrawaniem (5 litrów) (chłodziwo np do magnesówki)

Jasol Metal Working ACP-2 wytwarzany jest na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego oraz pakietu dodatków zawierającego; inhibitory korozji metali kolorowych i żelaza, antyutleniacza oraz związków typu EP (Extreme Pressure). Zastosowany pakiet zapewnia znakomite własności smarne, zmniejszenie zużycia ostrza narzędzia skrawającego oraz wysoką jakość powierzchni obrabianego elementu.

Zawarte składniki zapobiegają przyspawaniu metalu i tworzenia się narostów na ostrzu narzędzia skrawającego. Niska lepkość oleju zmniejsza tarcie i przyspiesza odbieranie ciepła między narzędziem i przedmiotem obrabianym, ułatwia szybkie oddzielenie wiórów i opiłków. Olej nie zawiera związków chloru i fosforu.

ZASTOSOWANIE

Jasol Metal Working ACP-2 przeznaczony jest do frezowania obwodowego, rozwiercania stali, stopów miedzi i aluminium, rozwiertakami wielostrzowymi, do nacinania gwintów w stopach miedzi oraz do rolkowania, wiórkowania, przeciągania i przepychania.

NORMY

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1
- WT/66/13/RWJ wyd.1

DANE TECHNICZNE

- Wygląd zewnętrzny w temp. 20 stopni: Olej klarowny, jednorodny
- Lepkość kinematyczna w temp. 40 stopni C, [mm²/s]: 35
- Temperatura płynięcia, [stopni C]: -10
- Temperatura zapłonu, [stopni C]: 180
- Pojemność: 5 litrów / ok. 4.7 kg

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko - chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.