

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/kinczyk-11-1026-tarcza-diamentowa-do-cięcia-turbo-classic-b-300x12x2025-4-do-betonu-zbrojonego-klinkier-marmur-do-makita-4112hs-do-sthil-p-8859.html>



KINCZYK 11-1026 Tarcza diamentowa do cięcia TURBO CLASSIC B 300x12x20/25,4 do betonu zbrojonego, klinkier, marmur do MAKITA 4112HS, do sthil

Cena	349,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	111026
Producent	KINCZYK

Opis produktu

KINCZYK 11-1026 Tarcza diamentowa do cięcia TURBO CLASSIC B 300x12x25,4 do betonu zbrojonego, klinkier, marmur

Tarcza diamentowa Kinczyk TURBO CLASSIC B przeznaczona do cięcia na mokro i sucho do zastosowania uniwersalnego. Szczególnie sprawdzi się do cięcia betonu, betonu zbrojonego, kostki brukowej, klinkieru-T, marmuru, granitu, szamotu-T, piaskowia-T.

Bardzo dobra wydajność, wysoka jakość, szybkie cięcie. System mocowania segmentu SPIEK-segmenty spiekane bezpośrednio na dysk. System umożliwia całkowite zużycie segmentu. Wydajność cięcia narzędzia jest niezależna od sposobu mocowania segmentu. Jest ona określona poprzez jakość diamentu syntetycznego i spoiwa. Tarcza diamentowa TURBO CLASSIC - C nadaje się do zastosowania w następujących urządzeniach: szlifierka kątowna, spalinowa piła ręczna, piła stołowa, szczeliniarka.

WŁAŚCIWOŚCI

- System mocowania: tarcza spiekana
- Przeznaczona: do cięcia na mokro i sucho

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy: 300mm
- Średnica otworu: 25,4 / 20,0 mm
- Wymiary segmentu: szerokość cięcia: 3,6 mm
- Wymiary segmentu: wysokość: 12 mm
- Wymiary segmentu: długość: 37 mm
- Liczba segmentów: 20

Średnica tarczy [mm]: **300**

Średnica otworu tarczy [mm]: **25.4**

Grubość tarczy [mm]: **3.6**

Ilość segmentów: **20**

Wysokość segmentu [mm]: **12**