

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/koshin-kth-50x-motopompa-pompa-spalinowa-do-szlamu-fi50mm-700-lmin-kth50x-p-1728.html>



KOSHIN KTH-50X Motopompa pompa spalinowa do szlamu fi50mm, 700 l/min (KTH50X)

Cena	6 100,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	KTH50X
Producent	KOSHIN

Opis produktu

KOSHIN KTH-50X Motopompa, pompa spalinowa do szlamu 700 l/min 50mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze
- Zalecana do: woda brudna, szlam, ścieki
- Wydajność 700l/min, wys. podnoszenia 30m, max. śr. zanieczyszczeń: 20mm
- Pompa szlamowa Fogo KTH 50x ze względu na masę, jej wymiary i wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb jednostek Straży Pożarnych.
- Dobrze wpasowuje się do wozu bojowego i gwarantuje niezawodność podczas akcji.
- Stosowana również tam, gdzie istnieje potrzeba odprowadzenia brudnej wody np. z wykopu budowlanego lub przy naprawach sieci wodociągowej.
- Producentem pompy FOGO KTH 50x jest japońska firma Koshin.
- Do napędu pompy szlamowej FOGO KTH 50x zastosowano bardzo żywotny silnik HONDA GX 160 o mocy 4,9KM.
- Pompa szlamowa firmy FOGO KTH 50x objęta jest gwarancją 12 miesięczną producenta.
- Uzupelnieniem standardowego wyposażenia pompy szlamowej FOGO KTH 50x jest wąż tłoczny o dł. 20 mb i wąż ssawny o dł. 8mb wraz z nasadą pozwalającą zastosować szybko złącze strażackie.
- Seria przeznaczona do szlamu
- Motopompa szlamowa z przyłączem 2 calowym
- Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

DANE TECHNICZNE POMPY

- Wydajność: 700 l/min
- Max. wysokość podnoszenia: 30 m
- Max. wysokość ssania: 8 m
- Max. średnica zanieczyszczeń: 20 mm
- Średnice złączy ssące/tłoczone: 50/50 mm
- Wymiary dł x szer x wys: 656 x 498 x 524 mm
- Waga: 51 kg

DANE TECHNICZNE SILNIKA

- Typ: Honda GX160
- Moc: 3,6 kW
- Pojemność silnika: 163 cm³
- Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 l
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: 2,2 h

- Rozruch: linka

WYPOSAŻENIE

- 2 nasady aluminiowe
- łącznik ssawny aluminiowy
- kosz ssawny

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **3.6**

Pojemność zbiornika [l]: **3.1**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **51**

Pojemność silnika [cm3]: **163**