

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/krause-710116-aluminiowe-rusztowanie-robocze-rusztowanie-podstawowe-wysokosc-robocza-30m-pomost06x15m-p-3680.html>



KRAUSE 710116 Aluminiowe rusztowanie robocze, rusztowanie podstawowe wysokość robocza 3.0m, pomost 0.6x1.5m

Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	710116
Producent	KRAUSE

Opis produktu

KRAUSE 710116 Aluminiowe rusztowanie robocze, rusztowanie podstawowe wysokość robocza 3.0m, pomost 0.6x1.5m

Wielokrotnie nagradzane aluminiowe rusztowanie robocze do szybkiego i elastycznego zastosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m², zgodne z PN EN 1004-1
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości
- Każdy pakiet wyposażony jest w pomost, a maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m
- Szybki, beznarzędziowy montaż przez zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz nasadzanych elementów ram
- Ze względu na niewielką wysokość i przesuwne stabilizatory, rusztowanie ClimTec w wersji podstawowej można bez problemu przesuwać przez otwory, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do prac wewnątrz pomieszczeń
- Rama podstawy z dolną częścią w kształcie litery V zwiększa powierzchnię podparcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pracę blisko ścian
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Rusztowanie ClimTec może być stosowane także na schodach lub stopniach

DANE TECHNICZNE

- Wysokość robocza (A): 3.0 metra
- Wysokość najwyższego podestu (B): 1.0 metra
- Wysokość całkowita rusztowania (C): 1.95 metra

WYPOSAŻENIE

- 1x 711007 - ClimTec Pomost z klapą 1.5 x 0.6 m
- 2x 715067 - ClimTec Rama podstawy 1.75 x 0.65m
- 4x 714008 - ClimTec Stabilizator teleskopowy
- 1x 712806 - ClimTec/RollTec Stężenie poziome 1.59m
- 1x 712707 - Stężenie ukośne 1/89 m ClimTec / RollTec

