

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/krause-940148p-rusztowanie-jezdne-aluminiowe-protec-wysokosc-robocza-73m-pomost06x2m-p-3687.html>



KRAUSE 940148P Rusztowanie jezdne aluminiowe ProTec wysokość robocza 7.3m, pomost 0.6x2m

Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	940148P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

KRAUSE 940148P Rusztowanie jezdne aluminiowe ProTec wysokość robocza 7.3m, pomost 0.6x2m

Masywne aluminiowe rusztowanie jezdne do wymagających zastosowań wyposażone w rolki z hamulcem oraz możliwością regulacji wysokości.

WŁAŚCIWOŚCI

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN EN 1004-1
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiając elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża
- Od wysokości roboczej 7,30 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 4,30 m wysokości roboczej

DANE TECHNICZNE

- Wysokość robocza (A): 7.3 metra
- Wysokość najwyższego podestu (B): 5.3 metra
- Wysokość całkowita rusztowania (C): 6.3 metra

WYPOSAŻENIE

- 4x 913517 - ProTec Burta podłużna 2.0m
- 4x 913555 - ProTec Burta poprzeczna 0.7m

- 3x 911001 - ProTec Pomost z klapą 2.0 x 0.6m
- 2x 915023 - ProTec Rama pionowa 1.0 x 0.7m
- 5x 915016 - ProTec Rama pionowa 2.0 x 0.7m
- 6x 910073 - ProTec System GuardMatic
- 2x 914095 - ProTec/STABILO Podpora
- 2x 914071 - ProTec/STABILO Stabilizator uniwersalny 1.67m
- 4x 914026 - ProTec/STABILO Stopa ocynkowana
- 2x 912848 - ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2.0m
- 14x 704405 - Zawleczka
- 1x 914323 - Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø150mm