FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:15

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/luna-aiwc-th-klucz-pneumatyczny-20734-0209-207340209-p-4498.html



LUNA AIWC ½ TH Klucz pneumatyczny 20734-0209 (207340209)

Cena	**499,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**207340209**
Producent	**LUNA**

Opis produktu

LUNA AIWC ½ TH Klucz pneumatyczny (207340209)

WŁAŚCIWOŚCI

- W wykonaniu cichym.
- Obudowa silnika z materiałów kompozytowych.
- Lekka konstrukcja
- Ergonomiczny uchwyt gumowy, izolujący również od zimna i wibracji.
- Dołączenie węża wejściowego obrotowe 360°.
- Ze zmianą kierunku obrotów - 3 prędkości do przodu i 2 do tyłu.
- Wylot powietrza przez rękojeść, skierowany od użytkownika.
- Bezstopniowy przycisk uruchamiający.
- Mechanizm Twin Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wyważenie przy udarach.
- Przystosowany do profesjonalnego użytku warsztatowego.

DANE TECHNICZNE

- Chwyt pod nasadki (cal): 1/2
- Do śrub maks.: M8-M16
- Prędkość obrotowa (obr/min): 8500
- Maks. moment dokręc. (Nm): 690
- Maks. moment dokręc. (stopaxfunt): 515
- Maks. moment dokręc. (3 stopnie)(Nm): 490/585/690
- Maks. moment dokręc. (3 stopnie)(stopaxfunt): 366/437/515
- Maks. moment odkr. (Nm): 720
- Maks. moment odkr. (stopaxfunt): 538
- Zalec. moment roboczy (Nm): 490-600
- Zalec. moment roboczy (stopaxfunt): 366-448
- Mechanizm udarowy: Twin Hammer
- Poziom hałasu (ISO 8662-7) dB (A): 85,8
- Wibracje (ISO 15744:1999) (m/s2):
- Zalecany rozmiar węża (cal): 3/8
- Gwint dołączeniowy G (R): 1/4
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* (l/min): 1360
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* (l/min): 204
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%* (l/s): 22,7
- Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%* (l/s): 2,31
- Waga (kg): 1,91