

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/m18chx-0x-body-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-2-5j-18v-li-ion-fuel-z-wymiennym-uchwytem-wiercaco-kujacy-mlotowiertarka-p-10707.html>



## M18CHX-0X BODY akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 2,5J 18V Li-Ion FUEL z wymiennym uchwytem (wiercaco-kujacy młotowiertarka)

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 580,00 zł brutto</b>                                  |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>4933451430</b>                                          |
| Producent        | <b>MILWAUKEE</b>                                           |

### Opis produktu

MILWAUKEE M18CHX-0X BODY akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 2.5J 18V

### WŁAŚCIWOŚCI

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz do 25% większą siłę w porównaniu do poprzednich modeli
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Druga najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie
- Mocny mechanizm udarowy zapewnia 2.5 J energii udaru przy niskim poziomie drgań przy 8.9 m/s2
- Kompaktowy, ergonomiczny kształt
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni
- 4-tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock
- System FIXTEC - bezkluczowa wymiana uchwyty
- Jednotulejowy uchwyt metalowy 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów oraz maksymalną trwałość, przyczepność i optymalne trzymanie wiertła
- Awaryjny uchwyt na bity (HEX 1/4") jako element składowy uchwyty samozaciskowego, aby go użyć należy odkręcić go od uchwyty samozaciskowego
- Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
- Kompatybilny z odpylaczem M18CDE
- Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE M18

### DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1400 obr/min
- Maksymalna częstotliwość udaru: 0 - 5100 ud/min
- Energia udaru (EPTA): 2.5 J
- Maksymalna zdolność wiercenia:

- W stali: 13 mm
- W drewnie: 30 mm
- W betonie:
- Wiertło pełne: 26 mm
- Koronka diamentowa: 65 mm
- Optymalna zdolność wiercenia w betonie: 6 - 20 mm
- Średnica szyjki uchwytu: 43 mm
- Waga (EPTA):
- Bez akumulatora: 2.9 kg
- Z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 3.2 kg
- Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.6 kg
- Z akumulatorem 9.0Ah: 4.0 kg
- Z akumulatorem 12.0Ah: 4.3 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101.7 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 8.9 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 9.5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy M18CHX (4933447420)
- Wymienny uchwyt SDS-Plus (4932352299)
- Wymienny uchwyt samozaciskowy 13mm (4932376531)
- Uchwyt HEX 1/4" (na bity, jako element składowy uchwytu samozaciskowego) (4932399154)
- Rękojeść boczna (304389001)
- Ogranicznik głębokości wiercenia (620448002)
- Walizka systemowa typu HD Box
- Wkład do walizki systemowej typu HD Box
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1400**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba ударów [min-1]: **5100**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **2.5**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **2.9**