FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:24

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/magnum-profi-mig180-inwerterowy-polautomat-spawalniczy-230v-magnum-inverter-spawarka-migmag-p-4477.html



MAGNUM PROFI MIG180 inwerterowy półautomat spawalniczy 230V magnum (inverter spawarka migmag)

Cena	**1 089,01 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**MIG180**
Producent	**INNE**

Opis produktu

MAGNUM PROFI MIG180 inwerterowy półautomat spawalniczy 230V magnum (inverter spawarka migmag)

WŁAŚCIWOŚCI

- MIG 180 INVERTER jest półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stopowych itp. metodą MIG/MAG.
- Stosowane średnice drutów elektrodowych to 0,6 i 0,8 mm.
- Urządzenie znajduje zastosowanie w warsztatach ślusarskich, naprawczych, blacharskich i wielu innych.
- Przystosowany jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V/50Hz i wyposażony jest w układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się.
- Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.
- Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoką częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.
- Cykl pracy bazuje na procentowym podziale 10 minut na czas, w którym urządzenie może spawać na maksymalnej wartości prądu spawania, bez konieczności przerywania pracy.
- Cykl pracy 40% oznacza, że po 4 minutach ciągłej pracy urządzenia na prądzie maksymalnym, wymagana jest 6 minutowa przerwa w celu ostygnięcia urządzenia.
- Jest to wartość orientacyjna która może ulec zmianie w zależności od temperatury otoczenia.
- Cykl pracy 100% oznacza, że półautomat może pracować w sposób ciągły, bez przerw.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 230V / 50Hz
- Maksymalny pobór mocy: 3.9 kVA
- Zabezpieczenie zasilania/klasa: 20 A/C
- Prąd spawania MIG/MAG: 50 A / 180 A
- Sprawność: 180 A / 40%
- Średnica/waga szpul drut: 0,6 - 0,8 mm / 1kg i 5kg
- Zabezpieczenie obudowy: IP21S

Typ zasilania: **elektryczne**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**