

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-2x-bl4040-dc40rb-zestaw-zasilajacy-dwa-akumulatory-4-0ah-dwuportowa-ladowarka-xgt-40v-max-li-ion-makpac-191u00-8-p-15677.html>



MAKITA 2x BL4040 + DC40RB zestaw zasilający dwa akumulatory 4,0Ah + dwuportowa ładowarka XGT 40V Max Li-Ion MAKPAC (191U00-8)

Cena	2 740,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	191U00-8
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA 2x BL4040 + DC40RB zestaw zasilający dwa akumulatory 4.0Ah + dwuportowa ładowarka XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- **Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah BL4040**
- Akumulator o zwiększonej pojemności MAKITA BL4040 zapewnia więcej czasu pracy i jest stworzony do najcięższych zastosowań
- Zapewnia maksymalną moc wyjściową 1510W
- Struktura zapobiegająca zwarciom styków akumulatora (stopień szczelności obudowy IP54)
- Szyna wysokiej trwałości
- Struktura obudowy zwiększająca odporność na wstrząsy o 40%
- Akumulator ładuje się 45 minut w szybkiej ładowarce Makita DC40RA / DC40RB
- **Dwuportowa ładowarka XGT 40V Max DC40RB**
- Dwuportowa ładowarka MAKITA DC40RB przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych z serii XGT 40V Max, oraz po zastosowaniu adaptera Makita ADP10 do ładowania akumulatorów litowo-jonowych z serii LXT 18V i LXT 14.4V
- Czas ładowania akumulatora Makita BL4025 wynosi 28 minut, a czas ładowania akumulatora Makita Makita BL4040 wynosi 45 minut
- Po zastosowaniu adaptera ADP10 czas ładowania akumulatora Makita LXT 18V 6.0Ah (BL1860B) wynosi 40 minut, zamiast 55 minut

DANE TECHNICZNE

- **Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah BL4040**
- Seria: XGT 40V Max
- Typ akumulatora: Lithium-Ion / Li-ion
- Napięcie: 40V Max (36V)
- Typ ogniw: 21700
- Pojemność: 4.0 Ah
- Pojemność: 144 Wh
- Maksymalna moc wyjściowa: 1510 W
- Wymiary (D x S x W): 133 mm x 82 mm x 71 mm
- Waga: 1.0 kg
- Wskaźnik naładowania: Tak

- Układ zabezpieczenia akumulatora: Tak
- Czas ładowania:
- Z zastosowaniem ładowarki DC40RA / DC40RB: 45 min
- Z zastosowaniem ładowarki DC40RC: 67 min
- Z zastosowaniem ładowarki DC40WA: 210 min
- **Dwuportowa ładowarka XGT 40V Max DC40RB**
- Seria: XGT 40V Max
- Typ akumulatora: Lithium-Ion / Li-ion
- Napięcie zasilania: 220 - 240 V
- Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60 Hz
- Prąd ładowania akumulatorów XGT 40V Max:
- Pierwsze złącze akumulatora: 6 A
- Drugie złącze akumulatora: 6 A
- Prąd ładowania akumulatorów LXT 18V i LXT 14.4V z adapterem ADP10:
- Pierwsze złącze akumulatora: 12 A
- Drugie złącze akumulatora: 12 A
- Pobór prądu: max. 625 W
- Wymiary (D x S x W): 176 mm x 353 mm x 100 mm
- Waga (EPTA): 2.0 kg
- Długość przewodu: 2.0 m
- Czas ładowania:
- Akumulatory XGT 40V Max
- 2.0 Ah - 22 min
- 2.5 Ah - 28 min
- 4.0 Ah - 45 min
- 5.0 Ah - 50 min
- 8.0 Ah - 76 min

ZESTAW ZAWIERA

- 2x Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL4040
- Dwuportowa ładowarka XGT 40V Max DC40RB
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi

Akumulatory kompatybilne są z całą linią narzędzi XGT 40V Max marki Makita.

Akumulator jest kompatybilny z ładowarkami Makita DC40RA, DC40RB, DC40RC, DC40WA.

Akumulator nie jest kompatybilny z urządzeniami z innych serii narzędzi niż XGT 40V Max.

Ładowarka bez zastosowania adaptera jest kompatybilna linią akumulatorów XGT 40V Max marki Makita. (Np BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F)

Ładowarka z zastosowaniem adaptera jest kompatybilna linią akumulatorów LXT 14.4V i LXT 18V marki Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**