

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-9032-pilnik-tasmowy-500w-9mm-regulacja-prędkosci-300-1700-mmin-p-302.html>

MAKITA 9032 pilnik taśmowy 500W 9mm regulacja prędkości 300 - 1700 m/min

Cena	1 265,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	9032
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA 9032 pilnik taśmowy 500W 9mm

Pilnik taśmowy Makita 9032 idealnie nadaje się do prac ze szczegółami, w tym drobnej stolarki i produkcji mebli. Silnik o mocy 500W z elektroniczną kontrolą prędkości pozwala na utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem. Pokrętko regulacji prędkości pozwala użytkownikowi dopasować prędkość (od 300 m/min do 1700 m/min), zależnie od aplikacji. Ramię prowadzące odchylane do 100°, do szlifowania w trudno dostępnych miejscach. Mocna, aluminiowa obudowa przekładni. Możliwość przebrojenia na szerokość 6 mm / 9 mm / 13 mm, możliwość zastosowania zderzaka przesuwanego, możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ramię prowadzące odchylane do 100°, do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
- Silnik o mocy 500W z elektroniczną kontrolą prędkości pozwala na utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji prędkości pozwala użytkownikowi dopasować prędkość (od 300 m/min do 1700 m/min), zależnie od aplikacji
- Precyzyjna regulacja taśmy przy pomocy pokrętła nastawczego
- Dźwignia mocująca dla szybkiej i łatwej wymiany taśmy ścierniej
- Rolka przednia o średnicy tylko 14 mm przy głębokości szlifowania do 110 mm
- Mocna, aluminiowa obudowa przekładni
- Możliwość przebrojenia po wymianie ramienia prowadzącego na szerokość 6 mm / 9 mm / 13 mm
- Możliwość zastosowania zderzaka przesuwanego
- Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 2.3 A
- Moc znamionowa: 500 W
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 300 - 1700 m/min (5 - 28 m/s)
- Wymiary taśmy szlifierskiej: 9 mm x 533 mm
- Minimalna wysokość szlifowania: 110 mm
- Wymiary (D x S x W): 420 mm x 78 mm x 158 mm
- Waga (EPTA): 1.6 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu metalowych płyt: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilnik taśmowy 9032
- Ramię prowadzące 9mm (zamontowane) (125158-5)
- Adapter urządzenia odsysającego (122652-8)
- Taśma szlifierska 533x9mm K80 2 szt (P-43278)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Możliwość zastosowania ramienia prowadzącego 6mm (125157-7), 9mm (125158-5) lub 13mm (125159-3).

Możliwość zastosowania zderzaka przesuwne (193618-5).

Możliwość zastosowania adaptera urządzenia odsysającego (122652-8) i elastycznego węża antystatycznego (192278-0).

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **500**

Prędkość łańcucha [m/s]: **1700**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.6**

Wymiary [mm]: **420 x 78 x 158**