

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-af353-pneumatyczna-szytyciarka-niskociśnieniowa-dlugosc-szytytow-15-35mm-p-12243.html>

MAKITA AF353 pneumatyczna sztyfciaarka niskociśnieniowa długość sztyftów 15-35mm

Cena	588,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	AF353
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA AF353 pneumatyczna sztyfciaarka niskociśnieniowa długość sztyftów 15-35mm

Pneumatyczna sztyfciaarka niskociśnieniowa Makita AF353 pozwala na wbijanie sztyftów (szpilek) o długości od 15mm do 35mm. Mały element stykowy zapewniający bardzo dobrą widoczność a zarazem dokładność podczas wystrzeliwania szpilek. Sztyfty łączone bezpośrednio. Głębokość wbijania szpilek ustawiana za pomocą klucza imbusowego. Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu. Funkcja blokady "pustego strzału". Blokada spustu zabezpieczająca przed przypadkowym wystrzałem. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty antypoślizgowym elastomerem zapewnia większy komfort i kontrolę użytkowania. Wzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację ilości posiadanych gwoździ w magazynku. Zderzaki na obudowie chronią obrabiany przedmiot oraz obudowę urządzenia przed uszkodzeniami i zadrapaniami.

WŁAŚCIWOŚCI

- Urządzenie przeznaczone do wbijania szpilek o rozmiarach 15 - 35 mm w powierzchnie drewniane twarde lub miękkie
- Mały element stykowy zapewniający bardzo dobrą widoczność a zarazem dokładność podczas wystrzeliwania szpilek
- Sztyfty łączone bezpośrednio
- Głębokość wbijania szpilek ustawiana za pomocą klucza imbusowego
- Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu
- Funkcja blokady "pustego strzału"
- Blokada spustu zabezpieczająca przed przypadkowym wystrzałem
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty antypoślizgowym elastomerem zapewnia większy komfort i kontrolę użytkowania
- Wzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację ilości posiadanych gwoździ w magazynku
- Zderzaki na obudowie chronią obrabiany przedmiot oraz obudowę urządzenia przed uszkodzeniami i zadrapaniami

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: pneumatyczne (powietrze)
- Ciśnienie: niskie
- Minimalna średnica węża: 6.5 mm
- Ciśnienie robocze powietrza: 4.5 - 6.9 bar (0.45 - 0.69 MPa)
- Długość sztyftów: 15mm / 18mm / 19mm / 25mm / 30mm / 35mm
- Pojemność magazynka: 130 szt
- Średnica sztyftów: 0,6mm
- Wymiary (D x S x W): 208 mm x 66 mm x 191 mm
- Waga (EPTA): 0.9 kg
- Olej do narzędzi pneumatycznych: ISO VG32 lub odpowiednik
- Zalecany kompresor: AC640

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom wibracji: 3.7 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Sztyfcarka pneumatyczna AF353
- Klucz imbusowy
- Olej do narzędzi pneumatycznych 30 cc
- Walizka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zalecany przez producenta kompresor to Makita AC640.